WB-350x150

WB-350x150

Código: P13111.

> Diámetro interior (mm): 350 x 150
> Cable (m): -
> In (A): 2000

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna (aislamiento)

Prueba de impulso (kV)	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	479 x 279 x 50.2 (mm)
Envolvente	Policarbonato autoextinguible UL 94 V0
Fijación	Carril DIN con accesorio
Tipo de conexión	Terminal atornillable (tipo tornillo Pz)
Peso Neto (kg)	6,8

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Terminales) IEC 60529
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de trabajo	-20 ... + 70 °C

Circuito de medición de corriente

Corriente dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Corriente térmica permanente (Icth)	60 A
Corriente térmica de cortocircuito (Ith)	1,8 kA / 1s
Relación de Transformación	30 / 0,06 A
Tensión máxima de servicio (Um)	720 V

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III

Precisión de medición

Precisión	10 ... 15 %

WB
Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	Cable (m)	In (A)
P13110.	WB-220x105	220 x 105	-	1250
P13111.	WB-350x150	350 x 150	-	2000

WB-350x150

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P13111.

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	Cable (m)	In (A)
P13112.	WB-500x200	500 x 200	-	4000

Fecha creación: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

WB-350x150

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P13111.

Dimensiones