



## RGMD-4-40-30

RGMD-4-40-30, Conjunto de protección diferencial con protección magnetotérmica incluida

Código: P13471. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Polos: 4
- > In (A): 40 A
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción


Dispositivo de protección magnetotérmica y diferencial Ultrainmunizada. Solución compacta instalable en carril DIN para prevenir los disparos intempestivos en las instalaciones eléctricas. La protección diferencial electrónica a 30 ó 300 mA garantiza una elevada inmunidad, además de visualizar por LED la presencia de tensión en el cuadro eléctrico.

- De fácil cableado entre los elementos que la conforman.
- Uso en instalaciones monofásicas y trifásicas hasta 63 A.

### Aplicación

Todas aquellas instalaciones eléctricas donde la continuidad de los procesos es crítica, y se requiera protecciones a personas (30 mA) y maquinaria (300 mA) de actuación inmediata, no regulables.

- Sistemas Informáticos (SAI)
- Sistemas de climatización/refrigeración
- Ascensores /Montacargas
- Sistemas de Alarmas



# RGMD-4-40-30

Magnetotérmico Diferencial Ultraimmunizado

Código: P13471.

## Especificaciones

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Alimentación en alterna          |                      |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz             |
| Tensión nominal                  | 230 V ~ (± 20 %)     |
| Características mecánicas        |                      |
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 105 x 91.6 x 72 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,67                 |
| Características de la bobina     |                      |
| Tensión nominal de control (Uc)  | 230 V ~              |
| Protección diferencial           |                      |
| Sensibilidad (IΔn), A            | 0,03                 |
| Protección magnetotérmica        |                      |
| Curva de disparo                 | C (otras consultar)  |
| Corriente nominal In (A)         | 40                   |
| Tensión nominal                  | 240 V ~ / 415 VA ~   |

Incorpora relé diferencial RG1M, transformador diferencial WGS/WGC y magnetotérmico de curva C, 6 kA (IEC 60898) con bobina de disparo 230 Vac. Curva 10 kA (IEC 60947-2) consultar



## RGMD-4-40-30

Magnetotérmico Diferencial Ultrainmunizado

Código: P13471.

### Dimensiones



### Conexiones

