



WRU-100A

WRU-100A, Relé diferencial tipo A ultrainmunizados con transformador incorporado

Código: P14037.

- > Módulos: 4
- > Certificación: MID
- > Relé prealarma: Si
- > Diámetro interior (mm): 25
- > N° relés: 1
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 ...30 A
- > Alimentación: 110...230 Vca
- > Retardo: INS, SEL...5s
- > Sensibilidad: 30...30000 mA
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

El **WRU-100A** es un relé de protección diferencial con transformador incorporado de 25 mm, que integra ambos elementos en un único conjunto. Se trata de un equipo tipo A ultra-inmunizado, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y medida en verdadero valor eficaz (TRMS).

Principales características:

- Medida en verdadero valor eficaz (TRMS).
- Bloqueo del menú de programación mediante teclado.
- Display RGB retroiluminado.
- Protección diferencial tipo A ultra-inmunizada.
- Alta inmunidad frente a transitorios.
- Filtrado de armónicos y corrientes de alta frecuencia.
- Ajuste de disparo entre el 80 y el 100 % de $I_{\Delta n}$.
- Curva de disparo inversa.
- Comunicaciones RS-485.

Aplicación

El **WRU-100A** permite una protección diferencial inteligente.

Por sus características de diseño aseguran la protección tipo A más completa para garantizar la seguridad de las personas y asegurar la continuidad de suministro en instalaciones eléctricas.

Su sistema ultra-inmunizado garantiza que sólo se producirá un disparo cuando sea totalmente necesario, evitando pérdidas económicas por disparos indeseados.

El poder visualizar el valor de fuga instantánea en el display, conjuntamente con las indicaciones de pre-alarma, permite tener información del estado de las líneas que protegen, y realizar un buen mantenimiento preventivo.

Además, las comunicaciones RS-485, junto con el software PowerStudio, permiten la supervisión centralizada en tiempo real, así como el registro de datos históricos para su posterior análisis.



WRU-100A

Relé diferencial tipo A ultraimmunizado con transformador incorporado

Código: P14037.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	4 ... 6.5 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	110 ... 230 V ~

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	70 x 118 x 74 (mm)
Peso Neto (kg)	0,25

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
-------------------------------------	-----------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

Protección diferencial

Sensibilidad (I Δ n), A	30 mA 100 mA 200 mA 300 mA 500 mA 750 mA 1 A 1,5 A 2 A 3 A 5 A 10 A 30 A
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

WRU 100A

Relé diferencial tipo A ultraimmunizado con transformador incorporado

CÓDIGO	TIPO
P14037.	WRU-100A