



WRN-22-0,03

WRN-22-0,03, Relé diferencial con transformador incorporado, tipo A

Código: P14211. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Sección útil (mm): 22
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 A
- > Retardo: 0,02 s
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

- El **WRN-22** es un relé diferencial que incorpora su propio transformador diferencial de $\varnothing$ 22 mm
- Acoplable a perfil simétrico DIN 46277 (EN 50022)
- La detección de la fuga se realiza haciendo un muestreo de la corriente diferencial y calculando su verdadero valor eficaz (TRMS)
- Detección de presencia de tensión mediante LED
- Pulsador de TEST.

Aplicación

La protección diferencial WRN-22 es una solución muy interesante en aquellas instalaciones donde se dispone de un espacio reducido.



WRN-22-0,03

Relé diferencial con transformador incorporado.

Código: P14211.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230 V ~ ±20 %
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 85 x 68 (mm)
Peso Neto (kg)	0,146
Salidas digitales de relé	
Aislamiento entre contacto	2000 Vca
Protección diferencial	
Sensibilidad (IΔn), A	0,03
Protección magnetotérmica	
Tensión nominal	230 V ~