



WGB-35-TB300

WGB-35-TB300, Relé diferencial tipo B con transformador incorporado

Código: P16121.

- > Sección útil (mm): 35
- > Retardo: INS
- > Sensibilidad: 300 mA

Descripción

Dispositivo de protección diferencial para la protección de personas y bienes contra corrientes de defecto del tipo:

- Corrientes alternas sinusoidales y pulsantes residuales. Continuas.
- Corrientes alternas sinusoidales hasta 1 kHz.
- Corrientes continuas.

Para instalaciones de hasta 125 A, y sensibilidades de 30 ó 300 mA. Actuación INSTantánea / SElectiva sobre elemento de corte, magnetotérmico con bobina de disparo rápida o contactor.

Aplicación

Todas aquellas instalaciones eléctricas donde la continuidad de los procesos es crítica, y se requiera protecciones a personas (30 mA) y maquinaria (300 mA) de actuación inmediata o Selectiva, no regulables.

- Sistemas Informáticos (SAI)
- Variadores de velocidad
- Instalaciones fotovoltaicas
- Sistemas de recarga de vehículos eléctricos



WGB-35-TB300

Transformador con relé diferencial Clase B incorporado

Código: P16121.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	6 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	230V ~ ± 20%

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	166 x 79 x 48 (mm)
Peso Neto (kg)	0,27

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior Ø (mm)	35 mm
Tolerancia en el punto de disparo	± 15 %

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

Salidas digitales de relé

Vida eléctrica	30 x 10 ³ (250Vca / 5A)
----------------	------------------------------------


Protección diferencial

Sensibilidad (IΔn), A	0,3
-----------------------	-----

WGB-35-TB

Relé diferencial tipo B con transformador incorporado

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	Sensibilidad	Retardo
P16111.	WGB-35-TB30	35	30 mA	INS
P16121.	WGB-35-TB300	35	300 mA	INS
P16131.	WGB-35-TB300S	35	300 mA	SEL




WGB-35-TB300

Transformador con relé diferencial Clase B incorporado

Código: P16121.

Dimensiones



Conexiones

