



# **WRGU-10MTT-C-2-10A**

WRGU-10MTT-C-2-10A, Equipo completo protección y reconexión magnotérmica y diferencial, panel 2 polos

Código: P21811. DESCATALOGADO

> Polos: 2 > In (A): 10 A

> Elemento reconexión: Incorporado

> Curva: C

### Descripción

El conjunto compactado **WRGU-10 MTT** forma un sistema de protección magnetotérmica (sobrecarga y cortocircuito) y diferencial (fuga a tierra) con reconexión automática en instalaciones eléctricas monofásicas o trifásicas con neutro hasta 63 A. El conjunto está formado por:

- o Relé diferencial para protección, con función de reconectador **RGU-10 MTT**
- Magnetotérmico Motorizado serie MP-T como elemento de protección por sobrecarga y cortocircuito, y como elemento de corte en la protección diferencial
- o Transformador diferencial **WGC**, sensor de fugas a tierra para la protección diferencial
- o Telerruptor, para realizar los reset y reconexiones manuales externas

#### **Aplicación**

Los conjuntos **WRGU-10 MTT** permiten compatibilizar la seguridad con la continuidad de servicio eléctrico en instalaciones remotas o de difícil mantenimiento. Aseguran la protección diferencial (obligatoria) y la magnetotérmica, garantizando la reconexión automática por cualquier de los dos motivos. Es una solución muy adecuada para aquellas instalaciones que por su situación son de difícil vigilancia:

- o Instalaciones de telefonía, repetidores de televisión, cámaras frigoríficas, etc.
- Sistemas de Telefonía
- Sistemas de TDT
- Cámaras frigoríficas industriales







## WRGU-10MTT-C-2-10A

Equipo completo protección y reconexión magnotérmica y diferencial, panel

Código: P21811.

## Especificaciones

6 VA
50 Hz
230 V ~ (± 20 %)
225 x 205 x 110 (mm)
230 / 380 V ~
2500 VA
Magnetotérmico: 10000 maniobras / Motor reconexión: >20000
0,03-0,1-0,3-0,5 (Setup)
С
10
240 / 415 V ~

Homologados por Telefónica Relé diferencial con sensibilidad ajustable ( 0.03 hasta 0.5 A ), retardo ajustable (por curva, INS/SEL, o por tiempo definido desde 0,1 hasta 1 s ) y reconexión automática de 15 intentos por defecto diferencial y 2 por Magnetotérmico







# **WRGU-10MTT-C-2-10A**

Equipo completo protección y reconexión magnotérmica y diferencial, panel

Código: P21811.

### **Dimensiones**







