



## WRGU-10MTT-C-2-16A

WRGU-10MTT-C-2-16A, Equipo completo protección y reconexión magnetotérmica y diferencial, panel 2 polos

Código: P21812. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Polos: 2
- > In (A): 16 A
- > Elemento reconexión: Incorporado
- > Curva: C

### Descripción

El conjunto compactado **WRGU-10 MTT** forma un sistema de protección magnetotérmica (sobrecarga y cortocircuito) y diferencial (fuga a tierra) con reconexión automática en instalaciones eléctricas monofásicas o trifásicas con neutro hasta 63 A. El conjunto está formado por:

- Relé diferencial para protección, con función de reconectador **RGU-10 MTT**
- Magnetotérmico Motorizado serie **MP-T** como elemento de protección por sobrecarga y cortocircuito, y como elemento de corte en la protección diferencial
- Transformador diferencial **WGC**, sensor de fugas a tierra para la protección diferencial
- Telerruptor, para realizar los reset y reconexiones manuales externas

### Aplicación

Los conjuntos **WRGU-10 MTT** permiten compatibilizar la seguridad con la continuidad de servicio eléctrico en instalaciones remotas o de difícil mantenimiento. Aseguran la protección diferencial (obligatoria) y la magnetotérmica, garantizando la reconexión automática por cualquier de los dos motivos. Es una solución muy adecuada para aquellas instalaciones que por su situación son de difícil vigilancia:

- Instalaciones de telefonía, repetidores de televisión, cámaras frigoríficas, etc.
- Sistemas de Telefonía
- Sistemas de TDT
- Cámaras frigoríficas industriales



## WRGU-10MTT-C-2-16A

Equipo completo protección y reconexión magnetotérmica y diferencial, panel

Código: P21812.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Consumo	6 VA
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	230 V ~ (± 20 %)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	225 x 205 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	4

#### Motor

Tensión nominal	230 / 380 V ~
-----------------	---------------

#### Salidas digitales de relé

Carga nominal en AC	2500 VA
Vida eléctrica	Magnetotérmico: 10000 maniobras / Motor reconexión: >20000

#### Protección diferencial

Sensibilidad (I $\Delta$ n), A	0,03-0,1-0,3-0,5 (Setup)
--------------------------------	--------------------------

#### Protección magnetotérmica

Curva de disparo	C
Corriente nominal In (A)	16
Tensión nominal	240 / 415 V ~

Homologados por Telefónica Relé diferencial con sensibilidad ajustable ( 0.03 hasta 0.5 A ), retardo ajustable (por curva, INS/SEL, o por tiempo definido desde 0,1 hasta 1 s ) y reconexión automática de 15 intentos por defecto diferencial y 2 por Magnetotérmico



## WRGU-10MTT-C-2-16A

---

Equipo completo protección y reconexión magnetérmica y diferencial, panel

Código: P21812.

## Dimensiones

---

