



RECB-4P-40-300

RECB-4P-40-300, Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

> Polos: 4 > In (A): 40 A

> Modo reconexión: Tiempo> Sensibilidad: 300 mA

> Elemento reconexión: Incorporado

> Tipo protección: Tipo B

Descripción

RECB es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos para instalaciones monofásicos o trifásicas, asociado a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Equipo compacto, se instala como un interruptor diferencial, no hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es por tiempos, para garantizar la continuidad de suministro eléctrico. El equipo tiene sistema de bloqueo que determina el funcionamiento en modo manual o automático (reconexión habilitada).

Aplicación

Protección diferencial para todas aquellas cargas eléctricas que requieran una protección diferencial tipo B y plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- $\circ\;$ Sector servicios: climatización, cámaras frigoríficas, SAI, etc.
- o Sector Industria: variadores de velocidad, SAI, maquinaria eléctrica, sistemas de procesos industriales.
- Aplicaciones fotovoltaicas.
- o Puntos de recarga de Vehículo Eléctrico.







RECB-4P-40-300

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

Especificaciones

All and affer a all and			
Alimentación en alterna			
Consumo	5 VA		
Frecuencia	50 / 60 Hz, ± 5 %		
Tensión nominal	230 V ~ ± 15 %		
Características mecánicas			
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	91 x 101.55 x 81 (mm)		
Peso Neto (kg)	0,448		
Características ambientales			
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %		
Normas			
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000		
Interruptor diferencial			
Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse		
Frecuencia asignada (Hz)	50/60		
Poder de cierre y corte asignado (lm)	500 A		
Tensión asignada, nominal (Un)	230 V~ / 400 V~		

RECB

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión	Elemento reconexión
P26G21.	RECB-4P-40-30	4	40 A	Tiempo	Incorporado
P26G23.	RECB-4P-40-300	4	40 A	Tiempo	Incorporado
P26G31.	RECB-4P-63-30	4	63 A	Tiempo	Incorporado
P26G33.	RECB-4P-63-300	4	63 A	Tiempo	Incorporado

3 reconexiones: 3, 20, 180 s.







RECB-4P-40-300

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G23.

Dimensiones





