



### RECB-4P-63-30

RECB-4P-63-30, Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

> Polos: 4 > In (A): 63 A

> Modo reconexión: Tiempo> Sensibilidad: 30 mA

> Elemento reconexión: Incorporado

> Tipo protección: Tipo B

#### Descripción

**RECB** es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos para instalaciones monofásicos o trifásicas, asociado a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Equipo compacto, se instala como un interruptor diferencial, no hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es por tiempos, para garantizar la continuidad de suministro eléctrico. El equipo tiene sistema de bloqueo que determina el funcionamiento en modo manual o automático (reconexión habilitada).

#### **Aplicación**

Protección diferencial para todas aquellas cargas eléctricas que requieran una protección diferencial tipo B y plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- $\circ\;$  Sector servicios: climatización, cámaras frigoríficas, SAI, etc.
- o Sector Industria: variadores de velocidad, SAI, maquinaria eléctrica, sistemas de procesos industriales.
- Aplicaciones fotovoltaicas.
- o Puntos de recarga de Vehículo Eléctrico.







## RECB-4P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

### Especificaciones

Alimentación en alterna		
Consumo	5 VA	
Frecuencia	50 / 60 Hz, ± 5 %	
Tensión nominal	230 V ~ ± 15 %	
Características mecánicas		
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	91 x 101.55 x 81 (mm)	
Peso Neto (kg)	0,44	
Características ambientales		
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %	
Normas		
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000	
Interruptor diferencial		
Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse	
Frecuencia asignada (Hz)	50/60	
Poder de cierre y corte asignado (Im)	500 A	
Tensión asignada, nominal (Un)	230 V~ / 400 V~	

#### RECB

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión	Elemento reconexión
P26G21.	RECB-4P-40-30	4	40 A	Tiempo	Incorporado
P26G23.	RECB-4P-40-300	4	40 A	Tiempo	Incorporado
P26G31.	RECB-4P-63-30	4	63 A	Tiempo	Incorporado
P26G33.	RECB-4P-63-300	4	63 A	Tiempo	Incorporado

3 reconexiones: 3, 20, 180 s.







# **RECB-4P-63-30**

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

### **Dimensiones**





