



## RECB-4P-63-300

RECB-4P-63-300, Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G33.

> Polos: 4 > In (A): 63 A

> Modo reconexión: Tiempo> Sensibilidad: 300 mA

> Elemento reconexión: Incorporado

> Tipo protección: Tipo B

#### Descripción

**RECB** es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos para instalaciones monofásicos o trifásicas, asociado a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Equipo compacto, se instala como un interruptor diferencial, no hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es por tiempos, para garantizar la continuidad de suministro eléctrico. El equipo tiene sistema de bloqueo que determina el funcionamiento en modo manual o automático (reconexión habilitada).

#### **Aplicación**

Protección diferencial para todas aquellas cargas eléctricas que requieran una protección diferencial tipo B y plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- $\circ\;$  Sector servicios: climatización, cámaras frigoríficas, SAI, etc.
- o Sector Industria: variadores de velocidad, SAI, maquinaria eléctrica, sistemas de procesos industriales.
- Aplicaciones fotovoltaicas.
- o Puntos de recarga de Vehículo Eléctrico.







## RECB-4P-63-300

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G33.

## Especificaciones

| 5 VA                               |
|------------------------------------|
| 50 / 60 Hz, ± 5 %                  |
| 230 V ~ ± 15 %                     |
|                                    |
| 91 x 101.55 x 81 (mm)              |
| 0,449                              |
|                                    |
| 5 95 %                             |
|                                    |
| 2000                               |
|                                    |
| 10 kA to 230/400V with gB 80A fuse |
| 50/60                              |
| 500 A                              |
| 230 V~ / 400 V~                    |
|                                    |

#### RECB

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

| CÓDIGO  | TIP0           | Polos | In (A) | Modo reconexión | Elemento reconexión |
|---------|----------------|-------|--------|-----------------|---------------------|
| P26G21. | RECB-4P-40-30  | 4     | 40 A   | Tiempo          | Incorporado         |
| P26G23. | RECB-4P-40-300 | 4     | 40 A   | Tiempo          | Incorporado         |
| P26G31. | RECB-4P-63-30  | 4     | 63 A   | Tiempo          | Incorporado         |
| P26G33. | RECB-4P-63-300 | 4     | 63 A   | Tiempo          | Incorporado         |

3 reconexiones: 3, 20, 180 s.







# RECB-4P-63-300

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G33.

## **Dimensiones**





