



## REC4-EV-4P-40-30

REC4-EV-4P-40-30, Interruptor Diferencial tipo A+6mAdc con reconexión para VE

Código: P26H00.

- > Polos: 4
- > In (A): 40 A
- > Modo reconexión: Tiempo
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Tipo protección: Tipo A

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Consumo	5 VA
Frecuencia	50/60 Hz (± 5 %)
Tensión nominal	230 V ~ (± 15 %)

#### Características eléctricas

Vida eléctrica	2000 cycles
----------------	-------------

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	91 x 101,55 x 81 (mm)
Peso Neto (kg)	0,4

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

#### Interruptor diferencial

Corriente condicional de cortocircuito asignada (I <sub>nc</sub> )	10 kA
Corriente nominal (I <sub>n</sub> )	40 A
Frecuencia asignada (Hz)	50
Poder de cierre y corte asignado (I <sub>m</sub> )	630 A
Tensión asignada, nominal (U <sub>n</sub> )	400 V ~

#### Protección diferencial

Sensibilidad (I <sub>Δn</sub> ), A	0,03 / 6 mAdc
------------------------------------	---------------

#### REC4-EV

Interruptor diferencial autorrearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Tiempo
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Tiempo



## REC4-EV-4P-40-30

---

Código: P26H00.

---



## REC4-EV-4P-40-30

Código: P26H00.

### Dimensiones

