



REC4-EV-C-4P-63-30

REC4-EV-C-4P-63-30, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 4 polos

Código: P26L01.

- > Polos: 4
- > In (A): 63 A
- > Modo reconexión: Telemando
- > Sensibilidad: 30 mA
- > Tipo protección: Tipo A

Descripción

REC4-EV-C es un Interruptor diferencial tipo A con supervisión de 6mAdc para instalaciones monofásicas o trifásicas, dedicadas a cargadores de vehículo eléctrico, asociado a un motor de reconexión, el cual permite realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es mediante entrada remota.

El equipo dispone de una entrada adicional para disparo remoto así como una salida que indica el estado del interruptor

Aplicación

Dispositivo de protección diferencial con reconexión, especialmente diseñado para instalaciones de carga de vehículo eléctrico.



REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L01.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Características eléctricas

Vida eléctrica	2000 cycles
----------------	-------------

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	91 x 100 x 81 (mm)
Peso Neto (kg)	0,6

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

Interruptor diferencial

Corriente condicional de cortocircuito asignada (I _{nc})	10 kA
Corriente nominal (I _n)	63 A
Frecuencia asignada (Hz)	50
Poder de cierre y corte asignado (I _m)	630 A

Entradas digitales

Cantidad	2
----------	---

Salidas digitales de transistor

Cantidad	1
Tensión máxima	24 V dc

Protección diferencial

Sensibilidad (I _{Δn}), A	0,03 / 6 mAdc
------------------------------------	---------------

REC4-EV-C

Interruptor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

CÓDIGO	TIPO	Polos	I _n (A)	Modo reconexión
P26L00.	REC4-EV-C-4P-40-30	4	40 A	Telemando
P26L01.	REC4-EV-C-4P-63-30	4	63 A	Telemando



REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L01.



REC4-EV-C-4P-63-30

Interruptor diferencial rearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

Código: P26L01.

Dimensiones

