



RECB-C-4P-63-300

RECB-C-4P-63-300, Interruptor diferencial rearmable tipo B

Código: P26M11.

- > Polos: 4
- > I_n (A): 63 A
- > Modo reconexión: Telemundo
- > Sensibilidad: 300 mA
- > Elemento reconexión: Incorporado
- > Tipo protección: Tipo B

Descripción

RECB-C es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos para instalaciones monofásicos o trifásicas, asociado a un motor de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Equipo compacto, se instala como un interruptor diferencial, no hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es mediante entrada remota.

El equipo dispone de una entrada adicional para disparo remoto así como una salida que indica el estado del interruptor.

Aplicación

Protección diferencial para todas aquellas cargas eléctricas que requieran una protección diferencial tipo B y plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- Sector servicios: climatización, cámaras frigoríficas, SAI, etc.
- Sector Industria: variadores de velocidad, SAI, maquinaria eléctrica, sistemas de procesos industriales.
- Aplicaciones fotovoltaicas.



RECB-C-4P-63-300

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26M11.

Especificaciones

Características eléctricas

Vida eléctrica	2000 cycles
----------------	-------------

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	91 x 115.6 x 81 (mm)
Peso Neto (kg)	0,6

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

Interruptor diferencial

Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA
Corriente nominal (In)	63 A
Frecuencia asignada (Hz)	50
Poder de cierre y corte asignado (Im)	630 A

Entradas digitales

Cantidad	2
----------	---

Salidas digitales de transistor

Cantidad	1
Tensión máxima	24 V dc

Protección diferencial

Sensibilidad ($I\Delta n$), A	0,3 / 300 mAdc
---------------------------------	----------------

RECB-C

Interruptor diferencial rearmable tipo B con salida de estado

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión	Elemento reconexión
P26M01.	RECB-C-4P-40-300	4	40 A	Telemundo	Incorporado
P26M11.	RECB-C-4P-63-300	4	63 A	Telemundo	Incorporado



RECB-C-4P-63-300

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26M11.

Dimensiones

