



RECmax MP-C2-16, Interruptor automático motorizado, 2 polos curva C

Código: P27112.

> Polos: 2 > In (A): 16 A > Curva: C

Descripción

La serie **RECmax MP** son magnetotérmicos motorizados que pueden asociarse remotamente. Realizan la función de protección contra cortocircuito y sobrecarga, y también se utiliza como elemento de corte. Después de una desconexión por magnetotérmico, puede ser nuevamente conectado el interruptor mediante una orden externa. Dispone de dos entradas para actuar mediante señales externas libres de tensión que ordenan la apertura (entrada 0) y posterior cierre (reconexión) de dicho interruptor automático (entrada I). Dispone también de dos salidas, contactos simples, para señalizar el estado y causa de la apertura del interruptor automático (disparo, manual/Test).

Aplicación

La serie **RECmax MP** son magnetotérmicos motorizados que pueden accionarse a distancia, válidos para cualquier aplicación en que es necesario un control remoto de conexión/desconexión.

También se utilizan como elementos de corte asociados a los relés de reconexión automática **CIRCUTOR**. Son un complemento imprescindible para la protección y reconexión automática magnetotérmica y diferencial.







Interruptor automático motorizado (hasta 63 A)

Código: P27112.

Especificaciones

4,5 VA	
50 / 60 Hz.	
230V ~ ± 30%	
79 x 110 x 83 (mm)	
0,443	
595 %	
2000	
50 / 60	
10 VA	
420 V ~	
90 V ~	
230 V ~ ± 30 %	
С	
16	
> 20000 / 10000	
20 1.4	
30 kA	
< 125 V	
< 125 V	
< 125 V 20 kA	
	50 / 60 Hz. 230V ~ ± 30% 79 x 110 x 83 (mm) 0,443 595 % 2000 50 / 60 10 VA 420 V ~ 90 V ~ 230 V ~ ± 30 % C 16

RECmaxMP

Interruptor automático motorizado, hasta 63 A

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P27110.	RECmax MP-C2-6	2	6 A	С







Interruptor automático motorizado (hasta 63 A)

Código: P27112.

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P27111.	RECmax MP-C2-10	2	10 A	С
P27112.	RECmax MP-C2-16	2	16 A	С
P27113.	RECmax MP-C2-20	2	20 A	С
P27114.	RECmax MP-C2-25	2	25 A	С
P27115.	RECmax MP-C2-32	2	32 A	С
P27116.	RECmax MP-C2-40	2	40 A	С
P27117.	RECmax MP-C2-50	2	50 A	С
P27118.	RECmax MP-C2-63	2	63 A	С
P27120.	RECmax MP-C4-6	4	6 A	С
P27121.	RECmax MP-C4-10	4	10 A	С
P27122.	RECmax MP-C4-16	4	16 A	С
P27123.	RECmax MP-C4-20	4	20 A	С
P27124.	RECmax MP-C4-25	4	25 A	С
P27125.	RECmax MP-C4-32	4	32 A	С
P27126.	RECmax MP-C4-40	4	40 A	С
P27127.	RECmax MP-C4-50	4	50 A	С
P27128.	RECmax MP-C4-63	4	63 A	С
P27130.	RECmax MP-D2-6	2	6 A	D
P27132.	RECmax MP-D2-16	2	16 A	D
P27136.	RECmax MP-D2-40	2	40 A	D
P27137.	RECmax MP-D2-50	2	50 A	D
P27138.	RECmax MP-D2-63	2	63 A	D
P27140.	RECmax MP-D4-6	4	6 A	D
P27141.	RECmax MP-D4-10	4	10 A	D
P27143.	RECmax MP-D4-20	4	20 A	D
P27144.	RECmax MP-D4-25	4	25 A	D
P27146.	RECmax MP-D4-40	4	40 A	D
P27147.	RECmax MP-D4-50	4	50 A	D
P27148.	RECmax MP-D4-63	4	63 A	D

Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898).







Interruptor automático motorizado (hasta 63 A)

Código: P27112.

Dimensiones Conexiones





