



REC4-C-4P-63-30, Interruptor diferencial autorrearmable con contacto de salida, 4 polos

Código: P27F23.

> In (A): 63 A

Modo reconexión: TiempoSensibilidad: 30 mA

> Elemento reconexión: Incorporado

> Tipo protección: Tipo A

Descripción

La familia del **REC4** son interruptores diferenciales de 2 ó 4 polos asociados a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. La versión **REC4-C** tiene la posibilidad de señalizar el bloqueo por fin de numero de reconexiones mediante una salida de estado.

Equipo compacto, que se instala como un interruptor diferencial. No hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El modo de reconexión por tiempos garantiza la continuidad de suministro eléctrico. El equipo tiene sistema de bloqueo que determina el funcionamiento en modo manual o automático (reconexión habilitada).

Aplicación

Todas aquellas instalaciones eléctricas donde se necesite una plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- O Sector Viviendas, neveras, alarmas, puertas de garaje.
- o Sector servicios, climatización, cámaras frigoríficas, iluminación, SAI, etc.
- o Sector Industria, control de procesos productivos críticos.







Interruptor diferencial autorrearmable tipo A

Código: P27F23.

Especificaciones

Alimentación en alterna				
Consumo	6 VA			
Frecuencia	50/60 Hz (± 5 %)			
Tensión nominal	230 V ~ (± 20 %)			
Características mecánicas				
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	90.5 x 112 x 81 (mm)			
Peso Neto (kg)	0,4			
Características ambientales				
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %			
Normas				
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000			
Interruptor diferencial				
Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse			
Corriente nominal (In)	63 A			
Frecuencia asignada (Hz)	50/60			
Poder de cierre y corte asignado (Im)	500 A			
Tensión asignada, nominal (Un)	400 V ~			
Protección diferencial				
Sensibilidad (I∆n), A	0,03			

REC4-CInterruptor diferencial autorrearmable tipo A con salida de estado

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión	Sensibilidad	Tipo protección
P27A21.	REC4-C 2P 40 30	2	40A	Tiempo	30 mA	Tipo A
P27A31.	REC4-C 2P 40 300	2	40A	Tiempo	300 mA	Tipo A
P27A23.	REC4-C 2P 63 30	2	63 A	Tiempo	30 mA	Tipo A
P27A33.	REC4-C 2P 63 300	2	63 A	Tiempo	300 mA	Tipo A
P27F21.	REC4-C 4P 40 30	4	40A	Tiempo	30 mA	Tipo A
P27F31.	REC4-C 4P 40 300	4	40A	Tiempo	300 mA	Tipo A
P27F23.	REC4-C 4P 63 30	4	63 A	Tiempo	30 mA	Tipo A
P27F33.	REC4-C 4P 63 300	4	63 A	Tiempo	300 mA	Tipo A







Interruptor diferencial autorrearmable tipo A

Código: P27F23.

3 reconexiones: 3, 20, 180 s. Consultar referencia para diferentes modos de funcionamiento de la salida de estado.







Interruptor diferencial autorrearmable tipo A

Código: P27F23.

Dimensiones Conexiones





