



RECmax P-C2-16

RECmax P-C2-16, Interruptor automático motorizado autorrearmable, 2 polos curva

Código: P28112. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Polos: 2 > In (A): 16 A > Curva: C

Descripción

La serie RECmax P son magnetotérmicos de 2 ó 4 polos asociado a un conjunto compacto de motor y control interno que permite la reconexión automática.

Después de un disparo, el interruptor se reconecta siguiendo la secuencia de 3 reconexiones, con una temporización entre rearmes de 3 minutos. Si no se logra reconectar el conjunto tras los 3 intentos se queda bloqueado en situación de disparado hasta que se realice un reset manual o por telemando.

Pueden también asociarse remotamente a un control externo. Dispone de dos entradas para actuar mediante señales externas libres de tensión que ordenan la apertura (entrada 0) y posterior cierre (reconexión) de dicho interruptor automático (entrada I).

Realizan la función de protección contra cortocircuito y sobrecarga, y también se utiliza como elemento de corte remoto. Se Indica el estado del interruptor mediante señalización por leds en el frontal del equipo. Un led de ON, de color verde indica equipo en servicio, y un led OFF, de color rojo indica que el equipo esta disparado. Mediante un pulsador se puede realizar el TEST/RESET del equipo para comprobar el disparo y posterior rearme del equipo. Dispone también de dos salidas, contactos simples, para señalizar el estado y causa de la apertura del interruptor automático (disparo, manual/Test).

Aplicación

La serie RECmax P son magnetotérmicos motorizados que pueden rearme de manera automática o también accionarse a distancia, válidos para cualquier aplicación en que es necesario un control remoto de conexión/desconexión. Son un complemento imprescindible para la protección y reconexión automática magnetotérmica y diferencial, y para realizar un control externo de conexión/desconexión.







RECmax P-C2-16

Interruptor automático motorizado autorrearmable (hasta 63 A)

Código: P28112.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	4,5 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz.
Tensión nominal	230V ~ ± 30%
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	79 x 110 x 83 (mm)
Peso Neto (kg)	0,418
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	595 %
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Motor	
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Potencia absorbida	10 VA
Tensión máxima	420 V ~
Tensión mínima	90 V ~
Tensión nominal	230 V ~ ± 30 %
Protección magnetotérmica	
Curva de disparo	С
Corriente nominal In (A)	16
Nº de maniobras mecánicas / eléctricas	> 20000 / 10000
Poder de corte contínua Icu / Ics (IEC 60947-2)	30 kA
Poder de corte Vcc (IEC 60947-2)	< 125 V
Poder de corte alterna, (Icu) (IEC 60947-2)	20 kA
Poder de corte V ~ (IEC 60947-2)	240 V ~
Tensión mínima de empleo UB min (V)	12 V ~
Tensión nominal	240 / 415 V ~

Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898).







RECmax P-C2-16

Interruptor automático motorizado autorrearmable (hasta 63 A)

Código: P28112.

Dimensiones Conexiones





