



RECmaxLPd-C4-32

RECmaxLPd-C4-32, Relé diferencial reconectador con magnetotérmico para funcionar con transformador diferencial externo, 4 polos curva C

Código: P2A125. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Polos: 4
- > In (A): 32 A
- > Elemento reconexión: Incorporado
- > Curva: C

Descripción

Dispositivo de corte, autorearmable, con protección magnetotérmica y diferencial ultraimmunizada. Equipo programable con display, que mide las corrientes de fuga (protección diferencial), y ordena la desconexión o reconexión del magnetotérmico (protección magnetotérmica) mediante un motor que lo gobierna mecánicamente. La medida de corriente de fugas, $I\Delta$, necesita de transformador diferencial externo, que se suministra a parte. El conjunto es de uso habitual en instalaciones eléctricas, monofásicas y trifásicas, que requieran una continuidad elevada del suministro eléctrico. Tiene entradas/salidas que permiten tener información y control del estado de la instalación eléctrica donde está trabajando. Visualización LED y display (LCD) retroiluminado:

- Parámetros protección/reconexión por diferencial.
- Intensidad de corriente de disparo de la protección.
- Número de reconexiones realizadas
- Mensajes de estado de la protección, etc.

Aplicación

El **RECmax LPd** asociado a los toroidales **WGC** asegura una protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática después de un disparo por defecto diferencial, sobrecarga o cortocircuito. Es una solución muy adecuada para aquellas infraestructuras que por su ubicación son de difícil control y vigilancia en cuadros eléctricos de:

- Sistemas de Telefonía
- Sistemas de TDT
- Sistemas informáticos, SAI



RECmaxLPd-C4-32

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A125.

Especificaciones

AC power supply

Installation category	CAT III 300 V
Consumption	5 VA
Frequency	50/60 Hz
Nominal voltage	230V ~ ± 30%

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	115 x 110 x 83 (mm)
Envelope	Plástico V0
Fastening	Carril DIN
Weight (kg)	0,7

Environmental characteristics

Protection class	IP 20, IP 41 (trascuadro)
Relative humidity (without condensation)	5 ... 95 %
Storage temperature	-40 ... +75 °C
Working temperature	-20 ... +70 °C

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M

User interface

LED	2 LED
Keyboard	3 teclas
Display type	LCD

Differential protection

Sensitivity (IΔn), A	0,03 (por defecto) / 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)
Delay time (tΔ)	Retardo al disparo (IEC 60947-2-M) INS / SEL

Thermal-magnetic protection

Trip curve, Type	C
Nominal current In (A)	32
Rated short-circuit breaking capacity (Icn) / service short-circuit breaking capacity (Ics) (IEC 60898)	6 kA
Voltage breaking capacity (IEC 60898)	230 / 400 V ~
AC ultimate short-circuit breaking capacity (Icu) (IEC 60947-2)	10 kA
V~ Breaking capacity (IEC 60947-2)	415 V ~



RECmaxLPd-C4-32

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A125.

Nominal voltage	240 / 415 V ~
Reclosure type	
Reclosure number	Programable: Diferencial (10) / Magnetotérmica (2)
Reset time	Programable: Diferencial / Magnetotérmico: 30 min
Reclosure time	Programable: Diferencial / Magnetotérmico: 3 min

RECmaxLPD

Interrupitor diferencial reconectador con magnetotérmico para funcionar con transformador diferencial no incluido

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P2A110.	RECmaxLPd-C2-6	2	6 A	C
P2A112.	RECmaxLPd-C2-16	2	16 A	C
P2A113.	RECmaxLPd-C2-20	2	20 A	C
P2A114.	RECmaxLPd-C2-25	2	25 A	C
P2A115.	RECmaxLPd-C2-32	2	32 A	C
P2A116.	RECmaxLPd-C2-40	2	40 A	C
P2A117.	RECmaxLPd-C2-50	2	50 A	C
P2A118.	RECmaxLPd-C2-63	2	63 A	C
P2A120.	RECmaxLPd-C4-6	4	6 A	C
P2A222.	RECmaxLPd-C4-16	4	16 A	C
P2A223.	RECmaxLPd-C4-20	4	20 A	C
P2A126.	RECmaxLPd-C4-40	4	40 A	C
P2A127.	RECmaxLPd-C4-50	4	50 A	C
P2A228.	RECmaxLPd-C4-63	4	63 A	C
P2A130.	RECmaxLPd-D2-6	2	6 A	D
P2A232.	RECmaxLPd-D2-16	2	16 A	D
P2A233.	RECmaxLPd-D2-20	2	20 A	D
P2A234.	RECmaxLPd-D2-25	2	25 A	D
P2A235.	RECmaxLPd-D2-32	2	32 A	D
P2A236.	RECmaxLPd-D2-40	2	40 A	D
P2A138.	RECmaxLPd-D2-63	2	63 A	D
P2A140.	RECmaxLPd-D4-6	4	6 A	D
P2A141.	RECmaxLPd-D4-10	4	10 A	D
P2A242.	RECmaxLPd-D4-16	4	16 A	D
P2A143.	RECmaxLPd-D4-20	4	20 A	D
P2A243.	RECmaxLPd-D4-20	4	20 A	D
P2A244.	RECmaxLPd-D4-25	4	25 A	D
P2A245.	RECmaxLPd-D4-32	4	32 A	D
P2A146.	RECmaxLPd-D4-40	4	40 A	D



RECmaxLPd-C4-32

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A125.

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P2A147.	RECmaxLPd-D4-50	4	50 A	D

Transformador diferencial, tipo WGS-20/30, WGC-25/35.
Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898). 10 kA consultar




RECmaxLPd-C4-32

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática

Código: P2A125.

Dimensiones



Conexiones

