



## TL-6r

TL-6r, Telurómetro 4 vías con impresora incorporada,

Código: P6062300A0000

### Descripción

El telurómetro **TL-6** es un instrumento digital controlado por microprocesador, desarrollado para realizar mediciones de resistencia de tierra y resistividad (utilizando el método Wenner).

El **TL-6** es un equipo completamente automático y muy fácil de utilizar. Antes de iniciar una medida, el equipo controla si las condiciones de la instalación están dentro de los límites adecuados, notificando al usuario cualquier situación de anomalía (tensiones de interferencia demasiado altas, intensidad de corriente de test muy baja, etc.). Con el objeto de optimizar el ensayo de puesta a tierra, el **TL-6** permite elegir dos frecuencias para generar la corriente del ensayo (270 Hz ó 1470 Hz). El instrumento tiene 4 rangos para medir resistencia, cubriendo mediciones desde 0,01  $\Omega$  hasta 20 k $\Omega$ .

Accesorios:

- 4 jabalinas auxiliares de acero cobreado (50 cm)
- Fuente de alimentación
- 95 ... 240 V. Cargador de batería.
- Cable de comunicación USB
- Carrete con cable de 40 m (color rojo)
- Carrete con cable de 20 m (color azul)
- Carrete con cable de 20 m (color verde)
- Cable corto 5 m (color negro)
- Cable corto 5 m (color verde) para la conexión a electrodo incógnita
- Bolsa de accesorios 5 kg

### Aplicación

Este instrumento resulta ideal para medir sistemas de puesta a tierra en subestaciones, industrias, redes de distribución de energía, etc. de acuerdo con la IEC 61557-5. Es también útil para la medición de la resistividad específica del suelo, con el objetivo de optimizarlos proyectos de sistemas de puesta.



## TL-6r

Telurohmímetro

Código: P6062300A0000

### Especificaciones

#### Alimentación auxiliar por batería

|         |               |
|---------|---------------|
| Batería | LFP 12 V 3 Ah |
|---------|---------------|

#### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 274 x 250 x 124 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 3                    |

#### Características ambientales

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 95 % |
|-------------------------------------|------|

#### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 3000 |
|---------------------------------------|------|

TL6  
Telurómetro

| CÓDIGO        | TIPO  | Descripción                                  |
|---------------|-------|--|
| P6062300A0000 | TL-6r | Telurómetro 4 vías con impresora incorporada |