
Código:

Descripción

CEM-C12c es un contador monofásico de energía eléctrica de hasta 100 A, conexión directa. Realiza la medida de la energía bidireccionalmente y tiene una precisión de Clase 1. Además, dispone de comunicaciones RS-485 / Modbus-RTU integradas en el mismo equipo.

Otras características son:

- Tamaño reducido (1 módulo de carril DIN, 18 mm).
- Display LCD retroiluminado de (6 dígitos) con sistema de pantallas rotativas.
- Visualización de parámetros eléctricos.

Aplicación

Medida de consumos eléctricos en edificios, maquinaria o sector terciario.

Control del consumo parcial.

Reporte del consumo energético a un sistema remoto.



Código:

Especificaciones

Alimentación en alterna

Tensión nominal 127 V ~ ($\pm 20\%$)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo 18 x 90 x 72 (mm)

Peso Neto (kg) 0,1

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación) 95 %

Circuito de medida de corriente

Corriente máxima 100 A

Circuito de medida de tensión

Frecuencia nominal 60 Hz.

Interface usuario

Máximo valor 99999,9 kWh

Comunicación serie

Protocolo Modbus RTU

CEM-C12c

Contador de energía monofásico directo con parámetros básicos de analizador


CÓDIGO	TIPO	Cuadrantes	Rango medida (V)	Rango medida (A)	Tarifa	Certificación	Módulos	Comunicaciones	Protocolo
Q27211.	CEM-C12c	4	1 x 230	10 (100) A	1	IEC	1	RS-485	Modbus/RTU
Q27212.	CEM-C12c-MID	4	1 x 230	0.25 ... 5 (100) A	1	MID	1	RS-485	Modbus/RTU

Parámetros: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi



Código:

Dimensiones



Conexiones

