



Compact DC TGB

Compact DC TGB, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000 (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

- > Conexión 2º trafo: No
- > Homologación: Iberdrola
- > Comunicaciones: PRIME | 3G
- > Entradas digitales: -
- > Supervisor BT: 1

Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.



Compact DC TGB

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	10 ... 26 VA
---------	--------------

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	203 x 120 x 130 (mm)
Peso Neto (kg)	1,3

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

Comunicación radio

Banda	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz
-------	--

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min



Compact DC TGB

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46070IB00000

Dimensiones

