



### Compact DC-S BASIC

Compact DC-S BASIC, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Conexión 2º trafo: No

> Homologación: -

> Comunicaciones: PRIME | 3G

> Entradas digitales: -

> Supervisor BT: No

#### Descripción

El concentrador **COMPACT DC** es el equipo encargado de la gestión y lectura de contadores de energía trifásicos y monofásicos con comunicaciones PRIME conectados a la misma red de baja tensión.

Típicamente ubicado en el centro de transformación, el concentrador **COMPACT DC**, permite telegestionar los contadores, ya sea leyendo la información que estos nos proporcionan o bien ejecutando las acciones que se pueden aplicar sobre este tipo de equipos, como por ejemplo modificar las tarifas, actuar sobre el elemento de corte, etc.

COMPACT DC tiene integrado un contador trifásico indirecto, con funciones de supervisión de baja tensión según modelo.

El equipo dispone de comunicaciones PLC PRIME, puerto Ethernet y entradas digitales.







# Compact DC-S BASIC

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240.

### Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	10 26 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	110 230 V~ ±20 %
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	165 x 120 x 130 (mm)
Peso Neto (kg)	0,95
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 95 %
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Comunicación radio	
Banda	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz

Entradas digitales aisladas 10 kV/1 min







# Compact DC-S BASIC

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46240.

### **Dimensiones**



