CIRWATT Repeater

CIRWATT Repeater, Repetidor trifásico para la amplificación de la señal PLC para sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V),

Código: QM4011.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 ... 60 Hz.
Tensión nominal	230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	200 x 120 x 55.15 (mm)
Peso Neto (kg)	0,465
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

CIRWATT-repeater

Repetidor para la amplificación de la señal PLC para sistema PRIME

CÓDIGO	TIPO	Descripción
QM4011.	CIRWATT Repeater	Repetidor trifásico para la amplificación de la señal PLC para sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V)

Fecha creación: 04/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

CIRWATT Repeater

Código: QM4011.

Dimensiones