



## CQ-40/30

CQ-40/30, Condensador trifásico de potencia para baja tensión

Código: R2033H.

- > kvar 50 Hz: 30
- > kvar 60 Hz: 35
- > Frecuencia (Hz): 50
- > Tensión de uso (V): 400

### Descripción

Los Capacitores prismáticos CQ son Capacitores del tipo seco, con una gama que cubre rangos de potencias y tensiones, tanto a 50 como a 60 Hz. Su diseño, así como los procesos de fabricación y ensayo, hacen que los Capacitores con tecnología prismáticos presenten una gran longevidad. Sus 4 niveles de protección interna (autorregeneración fusible interno, tapa de sobrepresión y vermiculita), hacen de los Capacitores prismáticos los más seguros del mercado.

### Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (baterías de condensadores).



# CQ-40/30

Capacitor trifásico de potencia para baja tensión

Código: R2033H.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 ó 60 Hz |
|------------|------------|

### Características eléctricas

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Sobrecarga permanente            | 1,3 In       |
| Tolerancia C                     | -5 ... +15 % |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 15 kV    |

### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 360 x 520 x 75 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 7,1                 |

### Características ambientales

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Humedad relativa (sin condensación) | 80% |
|-------------------------------------|-----|

### Normas

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Certificaciones                       | VDE 560 |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000    |

## CQ-50 Hz

Capacitores trifásicos de potencia para baja tensión

| CÓDIGO  | TIPO       | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Tensión de uso (V) |
|---------|------------|------------|------------|--------------------|
| R2033C. | CQ-40/10   | 10         | 12.5       | 400                |
| R2033D. | CQ-40/12,5 | 12.5       | 15         | 400                |
| R2033E. | CQ-40/15   | 15         | 17.5       | 400                |
| R2033F. | CQ-40/20   | 20         | 25         | 400                |
| R2033G. | CQ-40/25   | 25         | 30         | 400                |
| R2033H. | CQ-40/30   | 30         | 35         | 400                |
| R2033J. | CQ-40/40   | 40         | 50         | 400                |
| R2033K. | CQ-40/50   | 50         | 60         | 400                |
| R2034E. | CQ-44/15   | 15         | 17.5       | 440                |
| R2034F. | CQ-44/20   | 20         | 25         | 440                |
| R2034G. | CQ-44/25   | 25         | 30         | 440                |
| R2034H. | CQ-44/30   | 30         | 35         | 440                |
| R2034J. | CQ-44/40   | 40         | 50         | 440                |
| R2034K. | CQ-44/50   | 50         | 60         | 440                |



## CQ-40/30

---

Capacitor trifásico de potencia para baja tensión

Código: R2033H.

---



## CQ-40/30

Capacitor trifásico de potencia para baja tensión

Código: R2033H.

## Dimensiones

