



## CSB-4069/7,5

CSB-4069/7,5, Condensador trifásico bitensión para baja tensión

Código: R2329A.

- > kvar 50 Hz: 7.5
- > kvar 60 Hz: 9
- > Tensión de uso (V): 400 | 690

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Frecuencia	50 ó 60 Hz
------------	------------

#### Características eléctricas

Sobrecarga permanente	1,3 I <sub>n</sub>
Tolerancia C	-5 ... +15 %
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 15 kV

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	360 x 330 x 120 (mm)
Peso Neto (kg)	4,1

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	80%
-------------------------------------	-----

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

#### CSB-2V

Capacitores trifásicos de potencia bitensión, 6 terminales

CÓDIGO	TIPO	kvar 50 Hz	kvar 60 Hz	Tensión de uso (V)
R2329A.	CSB-4069/7,5	7.5	9	400   690
R2329C.	CSB-4069/10	10	12.5	400   690
R2329D.	CSB-4069/12,5	12.5	15	400   690
R2329E.	CSB-4069/15	15	17.5	400   690
R2329F.	CSB-4069/20	20	25	400   690
R2329G.	CSB-4069/25	25	30	400   690
R2329H.	CSB-4069/30	30	35	400   690
R2329J.	CSB-4069/40	40	50	400   690
R2329K.	CSB-4069/50	50	60	400   690
R2329L.	CSB-4069/60	60	70	400   690
R2329Q.	CSB-4069/80	80	96	400   690



# CSB-4069/7,5

Código: R2329A.

## Dimensiones

