



## CSB-M-12,5-440

CSB-M-12,5-440, Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2394D.

- > Sección cable (mm<sup>2</sup>): 6
- > kvar (400 V): 10
- > kvar (440 V): 12,5
- > Poder de corte: 6 kA
- > Interruptor aut.(A): 25
- > Tensión de uso (V): 440
- > Tipo protección: Magnetotérmico

### Descripción

La aplicación de nuevas tecnologías han permitido a CIRCUTOR reinventar el clásico Capacitor CS fabricado desde hace más de 35 años. El espíritu de innovación y tecnología propia usada en el diseño del nuevo Capacitor CSB, aumentan la vida de los tradicionales Capacitores prismáticos en más de un 60%. Con esta nueva serie mejoramos el modelo anterior en todos sus aspectos ofreciendo un producto más duradero, seguro y rentable para nuestros clientes.

### Aplicación

Su aplicación se centra básicamente en la compensación para transformadores, y motores. En general para la compensación de instalaciones con cargas constantes.



# CSB-M-12,5-440

Capacitor trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2394D.

## Especificaciones

### Alimentación en alterna

|            |       |
|------------|-------|
| Frecuencia | 50 Hz |
|------------|-------|

### Características eléctricas

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Sobrecarga permanente            | 1,3 In    |
| Tolerancia C                     | ± 10 %    |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 15 kV |

### Características mecánicas

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 140 x 381 x 280 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 6,2                  |

### Características ambientales

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Humedad relativa (sin condensación) | 80% |
|-------------------------------------|-----|

### Normas

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

### CSB-M

Capacitores trifásicos de potencia con protección por magnetotérmico, 50 Hz

| CÓDIGO  | TIPO           | kvar (400 V) | kvar (440 V) | Tensión de uso (V) |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| R23948. | CSB-M-5-440    | 4            | 5            | 440                |
| R2394A. | CSB-M-7,5-440  | 6            | 7,5          | 440                |
| R2394C. | CSB-M-10-440   | 8            | 10           | 440                |
| R2394D. | CSB-M-12,5-440 | 10           | 12,5         | 440                |
| R2394E. | CSB-M-15-440   | 12,5         | 15           | 440                |
| R2394F. | CSB-M-20-440   | 17           | 20           | 440                |
| R2394G. | CSB-M-25-440   | 21           | 25           | 440                |
| R2394H. | CSB-M-30-440   | 25           | 30           | 440                |
| R2394J. | CSB-M-37,5-440 | 31           | 37,5         | 440                |
| R2394K. | CSB-M-50-440   | 42           | 50           | 440                |
| R2394L. | CSB-M-60-440   | 50           | 60           | 440                |
| R2394M. | CSB-M-75-440   | 66           | 75           | 440                |



## CSB-M-12,5-440

Capacitor trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2394D.

## Dimensiones

