



CSB-M-25-440

CSB-M-25-440, Condensador trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2394G.

- > Sección cable (mm²): 10
- > kvar (400 V): 21
- > kvar (440 V): 25
- > Poder de corte: 6 kA
- > Interruptor aut.(A): 50
- > Tensión de uso (V): 440
- > Tipo protección: Magnetotérmico

Descripción

La aplicación de nuevas tecnologías han permitido a CIRCUTOR reinventar el clásico Capacitor CS fabricado desde hace más de 35 años. El espíritu de innovación y tecnología propia usada en el diseño del nuevo Capacitor CSB, aumentan la vida de los tradicionales Capacitores prismáticos en más de un 60%. Con esta nueva serie mejoramos el modelo anterior en todos sus aspectos ofreciendo un producto más duradero, seguro y rentable para nuestros clientes.

Aplicación

Su aplicación se centra básicamente en la compensación para transformadores, y motores. En general para la compensación de instalaciones con cargas constantes.



CSB-M-25-440

Capacitor trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2394G.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
------------	-------

Características eléctricas

Sobrecarga permanente	1,3 In
Tolerancia C	± 10 %
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 15 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	140 x 381 x 280 (mm)
Peso Neto (kg)	6,9

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	80%
-------------------------------------	-----

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
---------------------------------------	------

CSB-M

Capacitores trifásicos de potencia con protección por magnetotérmico, 50 Hz

CÓDIGO	TIPO	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Tensión de uso (V)
R23948.	CSB-M-5-440	4	5	440
R2394A.	CSB-M-7,5-440	6	7,5	440
R2394C.	CSB-M-10-440	8	10	440
R2394D.	CSB-M-12,5-440	10	12,5	440
R2394E.	CSB-M-15-440	12,5	15	440
R2394F.	CSB-M-20-440	17	20	440
R2394G.	CSB-M-25-440	21	25	440
R2394H.	CSB-M-30-440	25	30	440
R2394J.	CSB-M-37,5-440	31	37,5	440
R2394K.	CSB-M-50-440	42	50	440
R2394L.	CSB-M-60-440	50	60	440
R2394M.	CSB-M-75-440	66	75	440



CSB-M-25-440

Capacitor trifásico de potencia con protección por magnetotérmico

Código: R2394G.

Dimensiones

