



CSB-F-30-440

CSB-F-30-440, Condensador trifásico de potencia con protección por fusibles

Código: R2395H.

- > Fusibles (A): 80
- > Sección cable (mm²): 16
- > kvar (400 V): 25
- > kvar (440 V): 30
- > Poder de corte: 120 kA
- > Tensión de uso (V): 440
- > Tipo protección: Fusibles

Descripción

La aplicación de nuevas tecnologías han permitido a CIRCUTOR reinventar el clásico Capacitor CS. El espíritu de innovación y tecnología propia usada en el diseño del nuevo Capacitor CSB, aumentan la vida de los tradicionales Capacitores prismáticos en más de un 60%. Con esta nueva serie mejoramos el modelo anterior en todos sus aspectos ofreciendo un producto más duradero, seguro y rentable para nuestros clientes.

Aplicación

Su aplicación se centra básicamente en la compensación para transformadores, y motores. En general para la compensación de instalaciones con cargas constantes.



CSB-F-30-440

Capacitores trifásicos de potencia con protección por fusibles.

Código: R2395H.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Frecuencia	50 Hz
Características eléctricas	
Sobrecarga permanente	1,3 In
Tolerancia C	± 10 %
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 15 kV
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	140 x 381 x 280 (mm)
Peso Neto (kg)	8
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	80%
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

CSB-F
Capacitores trifásicos de potencia con protección por fusibles, 50 Hz.

CÓDIGO	TIPO	kvar (400 V)	kvar (440 V)	Tensión de uso (V)
R23958.	CSB-F-5-440	4	5	440
R2395D.	CSB-F-12,5-440	10	12,5	440
R2395E.	CSB-F-15-440	12,5	15	440
R2395F.	CSB-F-20-440	17	20	440
R2395G.	CSB-F-25-440	21	25	440
R2395H.	CSB-F-30-440	25	30	440
R2395J.	CSB-F-37,5-440	31	37,5	440
R2395K.	CSB-F-50-440	42	50	440
R2395L.	CSB-F-60-440	50	60	440
R2395P.	CSB-F-75-440	63	75	440



CSB-F-30-440

Capacitores trifásicos de potencia con protección por fusibles.

Código: R2395H.

Dimensiones

