

CMC 40 B

CMC 40 B, Contactor

Código: R281A1.

> Resistencia de descarga: 1
> Frecuencia (Hz): 50 / 60
> kvar (220-240V): 20
> kvar (400-440-480 V): 30
> kvar (500-550 V): 35
> kvar (660-690 V): 40
> Tensión bobina (Vca): 230

Descripción

La serie **CMC-B** son contactores para la conexión de uno o varios condensadores. Con un alto número de operaciones y alta resistencia eléctrica que los convierten en unos contactores robustos y duraderos.

Aplicación

Para la conexión de uno o varios condensadores de potencia.

Fecha creación: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



CMC 40 B

Contactores para condensadores de potencia

Código: R281A1.

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna

Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	220 ... 690 V

Características eléctricas

Frecuencia de operación	100/h
Corriente operativa nominal	44 A (400 V)
Vida eléctrica	200000 cycles
Tensión de aislamiento, circuito	690 ... 1000 V

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	54.8 x 80 x 124.5 (mm)
Peso Neto (kg)	0,6

Características ambientales

Grado de protección	IP 00
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de trabajo	-25 ... +55 °C

Normas

Certificaciones	VDE
Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	IEC 60947-4-1, VDE 0660

CMC B
Contactores CMC-B

CÓDIGO	TIPO	Frecuencia (Hz)	kvar (220-240V)	kvar (400-440-480 V)	kvar (500-550 V)	kvar (660-690 V)
R281A5.	CMC 7.5 B	50 / 60	5	7.5	9	11
R281A6.	CMC 12 B	50 / 60	6.7	12.5	15	18
R281A4.	CMC 20 B	50 / 60	11	20	24	30
R281A8.	CMC 32 B	50 / 60	14	25	30	35
R281A1.	CMC 40 B	50 / 60	20	30	35	40
R281A9.	CMC 75 B	50 / 60	29	50	60	70
R281A3.	CMC 85 B	50 / 60	32	60	70	80
R281AH.	CMC 150 D	50 / 60	45	80	100	115

Fecha creación: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.