

# CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD, Condensador tubular trifásico 60 Hz

Código: R2H628.

> Terminal: A
> Frecuencia (Hz): 60
> kvar (230 V): 6,9
> kvar (240 V): 7,5
> Tapa (opc.): 1
> Tensión uso (V): 240

## Descripción

La gama CLZ-HD son capacitores en envolvente tubular, de tipo seco, abarcando un amplio rango de potencias y tensiones nominales a 50 o 60 Hz. Los capacitores CLZHD están diseñados para trabajar en instalaciones con las más rigurosas condiciones de trabajo. Los procesos de diseño, fabricación y ensayos de estos garantizan la producción de equipos duraderos y de alta fiabilidad. Además, los capacitores CLZ disponen de tecnología de refrigeración mediante gas nitrógeno*, siendo un sistema refrigerante de altas prestaciones, inocuo y anti-inflamable.

## Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (bancos de capacitores). Especialmente diseñados para su instalación en entonos con las más exigentes condiciones de trabajo debido a su mayor vida útil y resistencia a altas temperaturas.



# CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

## Especificaciones

### Alimentación en corriente alterna

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| Pérdidas (W) | Dieléctricas: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar |
| Resistencia de descarga | 50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar) |
| Sobretensión | 10 % 8h en 24 h 15 % hasta 30 min en 24 h 20 % hasta 5 min en 24 h 30 % hasta 1 min en 24 h |
| Tolerancia C | -5 ... +10 % |
| Corriente máxima (fase) | 400 x In |
| Sobrecarga máxima transitoria | 1,8 In |
| Tensión | 240 V |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 85 x 276 x 85 (mm) |
| Envolvente | Aluminio |
| Gestión térmica | Natural o forzada según armario |
| Fijación | Tornillo de sujeción / toma tierra M12 |
| Peso Neto (kg) | 0,96 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Humedad relativa (sin condensación) | 95% |
| Instalación, lugar, posición | Vertical / Horizontal. Distancia mínima entre condensadores 2 cm |
| Temperatura de trabajo | Tª clase D: Media diaria: 45 °C, media anual: 35 °C, máxima: 65 °C, mínima: -50 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificaciones | VDE 560 |
| Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m) | 4000 |
| Normas | IEC 60831-1-1/2 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 8 kV |

### Protección

| | |
|---|---|
| Tipo de elemento de corte | Regeneración dieléctrica Sistema de expansión |

**CLZ-FP HD 60Hz**
Capacitores tubulares trifásicos (serie Heavy Duty)


Fecha creación: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

| CÓDIGO | TIPO | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2H622. | CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD | 2,3 | 2,5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H626. | CLZ-FP-24/5-60Hz-HD | 4,6 | 5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H627. | CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD | 5,75 | 6,25 | 240 | | | | | | | | |
| R2H628. | CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD | 6,9 | 7,5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H62B. | CLZ-FP-24/10-60Hz-HD | 9,2 | 10 | 240 | | | | | | | | |
| R2H62D. | CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD | 11,5 | 12,5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H62E. | CLZ-FP-24/15-60Hz-HD | 13,8 | 15 | 240 | | | | | | | | |
| R2H641. | CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 1 | 1,25 | | | | | | |
| R2H642. | CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 2,1 | 2,5 | | | | | | |
| R2H646. | CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 4,15 | 5 | | | | | | |
| R2H647. | CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 5,2 | 6,25 | | | | | | |
| R2H648. | CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 6,2 | 7,5 | | | | | | |
| R2H64B. | CLZ-FP-44/10-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 8,3 | 10 | | | | | | |
| R2H64D. | CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 10,3 | 12,5 | | | | | | |
| R2H64E. | CLZ-FP-44/15-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 12,4 | 15 | | | | | | |
| R2H64J. | CLZ-FP-44/20-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 16,5 | 20 | | | | | | |
| R2H64L. | CLZ-FP-44/25-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 20,7 | 25 | | | | | | |
| R2H64N. | CLZ-FP-44/30-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 24,8 | 30 | | | | | | |
| R2H64R. | CLZ-FP-44/40-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 33,1 | 40 | | | | | | |
| R2H64S. | CLZ-FP-44/50-60Hz-HD | | | 400 \| 440 | 41,3 | 50 | | | | | | |
| R2H762. | CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD | | | 480 | | | 2,3 | 2,5 | | | | |
| R2H766. | CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD | | | 480 | | | 4,6 | 5 | | | | |
| R2H767. | CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD | | | 480 | | | 5,75 | 6,25 | | | | |
| R2H768. | CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD | | | 480 | | | 6,9 | 7,5 | | | | |
| R2H66B. | CLZ-FP-48/10-60Hz-HD | | | 480 | | | 9,2 | 10 | | | | |
| R2H66D. | CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD | | | 480 | | | 11,5 | 12,5 | | | | |
| R2H66E. | CLZ-FP-48/15-60Hz-HD | | | 480 | | | 13,8 | 15 | | | | |
| R2H66J. | CLZ-FP-48/20-60Hz-HD | | | 480 | | | 18,4 | 20 | | | | |
| R2H66L. | CLZ-FP-48/25-60Hz-HD | | | 480 | | | 23 | 25 | | | | |
| R2H66N. | CLZ-FP-48/30-60Hz-HD | | | 480 | | | 27,6 | 30 | | | | |
| R2H66R. | CLZ-FP-48/40-60Hz-HD | | | 480 | | | 36,75 | 40 | | | | |
| R2H66S. | CLZ-FP-48/50-60Hz-HD | | | 480 | | | 46 | 50 | | | | |
| R2H772. | CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 2,1 | 2,5 | | | |
| R2H776. | CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 4,2 | 5 | | | |
| R2H778. | CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 6,25 | 7,5 | | | |
| R2H67A. | CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 7,1 | 8,5 | | | |
| R2H67B. | CLZ-FP-52/10-60Hz-HD | | | 525 | | | | 8,4 | 10 | | | |
| R2H67C. | CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 9,6 | 11,5 | | | |
| R2H67D. | CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 10,5 | 12,5 | | | |
| R2H67E. | CLZ-FP-52/15-60Hz-HD | | | 525 | | | | 12,5 | 15 | | | |
| R2H67I. | CLZ-FP-52/17-60Hz-HD | | | 525 | | | | 14,2 | 17 | | | |
| R2H67J. | CLZ-FP-52/20-60Hz-HD | | | 525 | | | | 16,7 | 20 | | | |
| R2H67K. | CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 18,8 | 22,5 | | | |



# CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

| CÓDIGO | TIPO | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2H67L. | CLZ-FP-52/25-60Hz-HD | | | 525 | | | | 20,9 | 25 | | | |
| R2H67N. | CLZ-FP-52/30-60Hz-HD | | | 525 | | | | 25 | 30 | | | |
| R2H67P. | CLZ-FP-52/34-60Hz-HD | | | 525 | | | | 28,4 | 34 | | | |
| R2H67R. | CLZ-FP-52/40-60Hz-HD | | | 525 | | | | 33,4 | 40 | | | |
| R2H788. | CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 7,5 | | |
| R2H68A. | CLZ-FP-60/10-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 10 | | |
| R2H68E. | CLZ-FP-60/15-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 15 | | |
| R2H68I. | CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 17,5 | | |
| R2H68J. | CLZ-FP-60/20-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 20 | | |
| R2H68K. | CLZ-FP-60/21-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 21 | | |
| R2H68L. | CLZ-FP-60/25-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 25 | | |
| R2H68N. | CLZ-FP-60/30-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 30 | | |
| R2H68P. | CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 34,5 | | |
| R2H796. | CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 4,6 | 5 |
| R2H69B. | CLZ-FP-69/10-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 9,15 | 10 |
| R2H69D. | CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 11,4 | 12,5 |
| R2H69E. | CLZ-FP-69/15-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 13,7 | 15 |
| R2H69J. | CLZ-FP-69/20-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 18,3 | 20 |
| R2H69L. | CLZ-FP-69/25-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 22,9 | 25 |
| R2H69N. | CLZ-FP-69/30-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 27,5 | 30 |
| R2H69R. | CLZ-FP-69/40-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 36,6 | 40 |
| R2H69S. | CLZ-FP-69/50-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | | 45,75 | 50 |

Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diámetro y el tamaño 136x355 mm Dimensiones (dxh) son sólo el tubo. Para las medidas totales ver dibujo dimensiones al final de esta sección Terminal: máxima sección cable tipo A: 16 mm2, tipo B: 25 mm2, tipo C: 35 mm2, F:Faston 6,3x0,8 mm y corriente máxima 12 A



# CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD

Código: R2H628.

## Dimensiones







| mm | d Ø | h | B | A Ø |
|---|---|---|---|---|
| 85x175 | 85 | 175 | 31 | 90 |
| 85x245 | 85 | 245 | 31 | 90 |
| 100x245 | 100 | 245 | 31 | 105 |
| 116x245 | 116 | 245 | 35 | 121 |
| 136x220 | 136 | 220 | 35 | 141 |
| 136x261 | 136 | 261 | 35 | 141 |
| 136x355 | 136 | 355 | 46 | 141 |