



## FAR5-Q6-375-400

FAR5-Q6-375-400

Código: R7C108. DESCATALOGADO

> Filtros híbridos de absorción. Corriente nominal: 586 A. Corriente máx. 5° (A): 300. Potencia kvar: 375. Composición: 5 x 75.

### Descripción

Los filtros **FAR-Q** están diseñados para la compensación de energía reactiva en redes con distorsión armónica media, es decir, en redes donde el objetivo es la mejora del factor de potencia y al mismo tiempo el filtrado de armónicos. Maniobra por contactores.



# FAR5-Q6-375-400

Filtro híbrido de absorción

Código: R7C108.

## Especificaciones

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentación en alterna            |                                                                |
| Frecuencia                         | 50 / 60 Hz                                                     |
| Tensión nominal                    | 400 Vca / 480 Vca F-F                                          |
| Características mecánicas          |                                                                |
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo   | 1100 x 1900 x 650 (mm)                                         |
| Peso Neto (kg)                     | 550                                                            |
| Características ambientales        |                                                                |
| Temperatura del ambiente           | -10 ... +45 °C                                                 |
| Características Eléctricas         |                                                                |
| Frecuencia de resonancia (fh)      | 1,1 fh                                                         |
| Características eléctricas         |                                                                |
| Tensión de aislamiento, circuito   | 2 kV (inductancia) / 3 kV (aislamiento a masa del condensador) |
| Máxima corriente en la instalación |                                                                |