



AFQm-3WF-060M-480

AFQm-3WF-060M-480, Filtro activo multifunción, 3 hilos

Código: R7MM1F. DESCATALOGADO

> Sistema: 3 hilos, 230...480 V > Corriente de fase (A): 60 > Corriente de cresta (A): 120

> Fijación: Mural

Descripción

Los filtros activos con tecnología multinivel AFQm de instalación en pared, constituyen la solución más completa para resolver los problemas de calidad causados, tanto en instalaciones trifásicas industriales como comerciales o de servicios, no únicamente por los

armónicos, sino también por el consumo de potencia reactiva. Las características y funciones implementadas son las siguientes:

- o Capacidad unitaria de filtrado para corrientes de 30 A, 60 A y 100 A.
- O Pequeño armario que se instala en pared. Facilidad en instalación por dimensiones.
- O Gama para instalaciones de 3 hilos (modelo 3W) o 4 hilos (modelo 4W).
- o Multirango de tensión y frecuencia (50/60 Hz)
- O Reducción de las corrientes armónicas hasta el orden de 50° armónico.
- o Frecuencias armónicas a filtrar seleccionables para lograr la máxima eficacia del filtro.
- o Compensación de potencia reactiva (inductiva/capacitiva).
- o Equilibrado de las corrientes de fase, mejora de consumo en el neutro (modelo 4W)

Si se requieren mayores capacidades de filtrado, hasta un máximo de 100 filtros pueden conectarse en paralelo (los filtros deben ser el mismo modelo de 3 ó 4 hilos).

Aplicación

Solución ideal para instalaciones, con gran cantidad de cargas monofásicas y trifásicas que sean generadoras de armónicos tales como ordenadores, SAI, luminarias, aparatos elevadores, aires acondicionados con variador, etc. También para instalaciones que requieren una buena calidad de suministro con vistas a aumentar la eficiencia de la producción o a mejorar la continuidad de suministro del sistema.







AFQm-3WF-060M-480

Código: R7MM1F.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Consumo	1300 W
Frecuencia	50 / 60 Hz (± 5 %)
Tensión nominal	208 480 V~ F-F (± 10 %)
Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	430 x 530 x 348 (mm)
Peso Neto (kg)	29
Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	0 95 %
Características eléctricas	
Factor cresta (corriente)	2:1
Corriente máxima (fase)	60 A (RMS)
Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	3000 (2000 m without performance degradation)
Salida de fuente de alimentación	
Potencia	45812 VA

AFQm-M

Filtro activo multinivel

		rriente máx. utro (A)
150	0	
200	10	
60	90	
150	0 225	5
200	00 30	0
	20	200 30

Para redes con alto nivel de THD(V) consultar dpto. técnico Todos los equipos disponen de filtros EMI incorporado







AFQm-3WF-060M-480

Código: R7MM1F.

Dimensiones Conexiones







