



## RAPTION 150 HC CCS1 CHA

RAPTION 150 HC CCS1 CHA, Estaciones de recarga rápida compactos

Código: V1762D.

- > Comunicaciones: Ethernet | 4G
- > Tipo salida: 100-920 Vcc - 250 A - 150 kW | 50-400 Vcc - 200 A - 80 kW
- > Tipo conector: CCS Combo 1 (CC) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)
- > Tipo red: Monofásica
- > N° Tomas: 2
- > Protección diferencial: Tipo B

### Descripción

Los cargadores **RAPTION 150** son los equipos más avanzados para la recarga de vehículos eléctricos. Ofrecen los tiempos de recarga más cortos del mercado, facilitando así los trayectos largos en vehículo eléctrico, a la vez que gracias a su diseño ofrecen al usuario un manejo cómodo e intuitivo.

Son ideales para ser ubicados en electrolinerías o hubs de recarga. También se presentan como la solución ideal para flotas de vehículos con necesidad de estar en servicio el máximo de horas diarias posibles, como podrían ser las flotas urbanas de autobuses.

### Aplicación

Los equipos **RAPTION** son ideales para la recarga en vía pública, centros comerciales, empresas de alquiler, flotas de vehículos, aparcamientos de empresa, etc.



## RAPTION 150 HC CCS1 CHA

Estación de recarga rápida exterior

Código: V1762D.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Corriente de entrada	228 A
Factor de potencia	> 0,98
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tensión nominal	400 V ~ ± 10 %

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	470 x 2070 x 380 (mm)
----------------------------------	-----------------------

#### Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
-------------------------------------	------------

#### Características eléctricas

Eficiencia	95%
------------	-----

#### Normas

Certificaciones	CE / Combo-1 / CHAdeMO
-----------------	------------------------

#### Salida 1

Corriente máxima	250 A
Potencia máxima	150 kW
Rango tensión	100 ... 920 Vdc

#### Salida 2

Corriente máxima	125 A
Potencia máxima	50 kW
Rango tensión	100...500 Vdc

#### RAPTION 150

Estaciones de recarga rápida

CÓDIGO	TIPO	Nº Tomas	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
V17511.	RAPTION 150 CCS1	1	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1752F.	RAPTION 150 CCS1	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW   100-920 Vcc - 200 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)   CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1752D.	RAPTION 150 CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 200 A - 150 kW   50-400 Vcc - 125 A - 50 kW	CCS Combo 1 (CC)   JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monofásica
V17611.	RAPTION 150 HC CCS1	1	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW	CCS Combo 1 (CC)	Monofásica



## RAPTION 150 HC CCS1 CHA

Estación de recarga rápida exterior

Código: V1762D.

CÓDIGO	TIPO	Nº Tomas	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red
V1762F.	RAPTION 150 HC CCS1	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW  - 250 A - 150 kW	100-920 Vcc CCS Combo 1 (CC)  CCS Combo 1 (CC)	Monofásica
V1762D.	RAPTION 150 HC CCS1 CHA	2	100-920 Vcc - 250 A - 150 kW  - 200 A - 80 kW	50-400 Vcc CCS Combo 1 (CC)  JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Monofásica

Pantalla táctil TFT a color de 8" antivandálica, Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo B independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Botón paro de emergencia, Pantalla táctil TFT 8" antivandálica, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G, Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso Unidad de Potencia: 420 kg, Peso Dispensador: 115 kg, Envolverte de acero inoxidable IP54 - IK10, Dimensiones Unidad de Potencia: 800x1000x2100 mm, Dimensiones Dispensador: 380x470x1867 mm. Longitud de cable de 3 m (5 m opcional).



## RAPTION 150 HC CCS1 CHA

Estación de recarga rápida exterior

Código: V1762D.

### Dimensiones

