



## EMSC45 25A

EMSC45 25A, Amperímetro para medição em corrente alterna, ferro móvel, carril DIN

Código: M10266. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90°, P2
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo de Medida (A): 25

### Especificações

#### Características mecânicas

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 85 x 52 x 65 (mm) |
| Peso (kg)                         | 0,11              |

#### Características ambientais

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grau de proteção             | Trilho DIN: IP 52 (frente), IP 00 (terminais) |
| Temperatura de armazenamento | -25...+40 °C                                  |
| Temperatura de trabalho      | +10 ... +30 °C                                |

#### Normas

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certificações                           | CE                                                         |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000                                                       |
| Normas                                  | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

#### Circuito de medição de corrente

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Consumo                  | 0,3 ... 1,5 VA                                                    |
| Frequência de amostragem | 20...100 Hz                                                       |
| Sobrecarga admissível    | 1.2 Em permanente / 5 In para 30s / 10 In para 5s / 40 In para 1s |

#### Características elétricas

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensão de isolamento, circuito | 2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja |
|--------------------------------|-------------------------------------------|

#### Precisão na medição

|          |          |
|----------|----------|
| Precisão | 1,5 % FE |
|----------|----------|




## EMSC45 25A

Miliamperímetros e amperímetros de ferro móvel

Código: M10266.

### Dimensões



### Conexões

