

TCP2RS+

TCP2RS+, Conversor RS-232/485 / Ethernet Modbus / TCP. Servidor web integrado e configuração web,

Código: M54033. **DESCATALOGADO**

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	7,5 VA
Frequência	47 ... 63 Hz
Tensão nominal	85 ... 264 Vca

Alimentação em corrente contínua

Tensão nominal	120 ... 300 Vcc

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-10 ... +60 °C

Características mecânicas

Envolvente	Plástico auto-extinguível UL 94 - V0
Peso (kg)	0,109

Normas

Certificações	CE, UL, VDE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III, IEC 61010
Normas	IEC 60664, VDE 0110, UL 94, UNE-EN 61010-1, UNE-EN 55011, UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-11, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-1, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-4-5

Rede de comunicação

Protocolo	TCP / UDP / Modbus/TCP - HTTP
Tecnologia / Interface	Ethernet

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)

Interface do utilizador

LED	Diagnostic: Power / RX / TX / FULL/HALF (Ethernet)/ ACTIVITY / 10M/100M / LINK

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-232/RS-485



TCP2RS+

Conversor RS-232 / RS-485 para Ethernet Modbus

Código: M54033.

TCP2RS+

CÓDIGO	MODELO	Descrição
Ethernet		
D80020.	TCP2RS+	TCP2RS+, Conversor RS-232 / RS-485 / Ethernet (modbus/TCP). Equipado com um servidor web