

TP-420-23-250A

TP-420-23-250A, Transformador de corrente de núcleo partido com conversor 4 ... 20 mA, pletina 20x30 cm

Código: M70217. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Pletina (mm): 20 x 30
> Saida analógica: 4...20 mA
> Intervalo de Medida (A): 250
> Corrente entrada: 250 A
> Tipo de transformador: ransformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Especificações

Alimentação auxiliar	
Voltagem	10 ... 28 Vdc
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	110 x 89 x 58 (mm)
Peso (kg)	0,75
Características ambientais	
Temperatura de trabalho	-10°...+50 °C
Características técnicas específicas dos sensores de corrente	
Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.
Circuito de medição de corrente	
Frequência nominal	50 / 60 Hz
Corrente primária medida	250 A
Sobrecarga permanente	1,5 In
Relação de transformação	4 ... 20 mA
Normas	
Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE 0110, VDE 0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1
Precisão na medição	
Precisão	±1,5% (5 ... 110 % In)

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




TP-420-23-250A

Transformadores de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Código: M70217.

Dimensões



mm	TP-23	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	20	50	80	80	80
b	30	80	80	120	160
c	51	78	108	108	120
d	89	114	144	144	184
e	110	145	145	185	245
f	34	32	32	32	52
g	47	32	32	32	47
h	40	32	32	32	52
i	32	32	32	32	38

Conexões

