



kit 3 FLEX RMG70

kit 3 FLEX RMG70, Sensores flexíveis para Analisador

Código: M81931. **DESCATALOGADO**

- > Longitud cabo: 22 cm
- > N° sensores: 3
- > Sección útil(mm): 70
- > Intervalo de Medida (A): 10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A
- > I min: 1 | 10 | 500

Especificações

Características ambientais

Grau de proteção	IP 54
Humidade relativa (sem condensação)	15...85 %
Temperatura de armazenamento	-40...85 °C
Temperatura de trabalho	-20...85 °C

Características mecânicas

Envolvente	Material da sonda: auto-extinguível UNE 21031 90 °C / Engates de material: PA V-0
Peso (kg)	0,4

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Campos externos	$\pm 2 \%$
Coeficiente máximo de temperatura	$\pm 0,05 \%$
Linearidade	(10...100%) $\pm 0,2 \%$
Sensibilidade de posição (união de cabo)	$\pm 3 \%$
Tensão de saída	100 μ V/A a 50 Hz

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	50Hz/60 Hz.
--------------------	-------------

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)
----------------------	--

Normas

Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de contaminação 2
Normas	Rigidez dieléctrica IEC 61010-2-32 (5,4 kV 50 Hz), IEC 61010-1

FLEX-RMG

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	N° sensores
M81911.	kit 1 FLEX RMG70	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	1
M81912.	kit 1 FLEX RMG120	10 ... 100 A / 100 ... 1000 A / 1000 ... 10000 A	1



kit 3 FLEX RMG70

Sensores de corrente flexíveis

Código: M81931.
