



WGB-80

WGB-80, Transformador diferencial para relé diferencial tipo B

Código: P11B54.

- > Seccção útil(mm): 80.5
- > IΔn (A): 0.03 ... 3 A
- > Corrente máx.(A): 250

Especificações

Características elétricas	
Cabo: tipo de conector	RJ 45
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	140 x 123.5 x 58 (mm)
Peso (kg)	0,525
Características ambientais	
Classe térmica	150 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... + 70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C
Características técnicas específicas dos sensores de corrente	
Frequência de amostragem	50 ... 1 kHz
Corrente máxima	250 A
Diâmetro interior Ø (mm)	80,5
Tensão de trabalho	≤ 750 V ~ , ≤ 750 Vcc
Normas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 60947-2-M
Precisão na medição	
Medição de corrente de fase	30 mA (±2 mA) / 100 mA (±5 mA) 300 mA (±20 mA) / 500 mA (±20 mA) / 1 A (±200 mA) / 3 A (±200 mA)

WGB

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	IΔn (A)	In (A)
P11B52.	WGB-35	35.5	0.03 ... 3 A	80
P11B53.	WGB-55	55.5	0.03 ... 3 A	160
P11B54.	WGB-80	80.5	0.03 ... 3 A	250
P11B55.	WGB-110	110.5	0.03 ... 3 A	400
P11B56.	WGB-140	140.5	0.1 ... 3 A	630



WGB-80

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P11B54.



WGB-80

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P11B54.

Dimensões

