

T-SABT-BRIDGE



T-SABT-BRIDGE, Cartão ponte para linha de reserva,
Código: Q32400. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT IV 300 V
Consumo	0.1 W
Tensão nominal	24 V

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	93 x 59 x 50 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Peso (kg)	0,084

Características ambientais

Grau de proteção	IP 2XB
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +70 °C

Circuito de medição de tensão

Categoria da instalação	CAT IV 300V
Impedância de entrada	> 300 kΩ
Margem de medição de tensão	127/220 ... 230/400 V ~ ± 20 %
Consumo máximo em entrada de tensão	0.03 VA
Tensão mínima de medição (Vstart)	20 V ~

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	KAT IV 300 V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interface do utilizador

LED	4 LED indicador
-----	-----------------

T-SABT

CÓDIGO	MODELO	Descrição
--------	--------	-----------

Acessórios de Supervisão Avançada

Q32200.	VTN	Vigilante de tensão terra - neutro
Q32103.	EXT-NEUTRO	



T-SABT-BRIDGE

Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

Código: Q32400.




T-SABT-BRIDGE

Cartão de Supervisão Avançada em Baixa Tensão

Código: Q32400.

Dimensões



Conexões

