

PS HDR-30-12

PS HDR-30-12, Fonte de alimentação 12 Vcc, 2A,

Código: Q4994L.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	47 ~ 63 Hz
Tensão nominal	85 ... 264 Vca (± 5%)

Alimentação em corrente contínua

Tensão nominal	120 ... 370 Vdc (± 5%)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	35 x 90 x 54.5 (mm)
Peso (kg)	0,1

Características ambientais

Humidade relativa (sem condensação)	20 ... 90 %
Temperatura de trabalho	-40 ... +85 °C

Normas

Certificações	UL62368-1, UL508, TÜV, EAC (TP TC 004), BSMI, BIS
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT II
Normas	EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, UL62368-1, UL508, BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1, BIS IS13252 (Part 1):2010 / IEC 60950-1:2006, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11, IEC60068-2-6

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Clase II


Fonte de alimentação

Tensão / Corrente máximas de saída	12 Vcc / 2 A

Saída da fonte de alimentação

Potência	24 W
Tensão	12 Vcc

Fuente Alimentación



PS HDR-30-12

Router industrial

Código: Q4994L.

CÓDIGO	MODELO	Descrição
Q4994L.	PS HDR-30-12	Fonte de alimentação 12 Vcc

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.