

CIRWATT Repeater



CIRWATT Repeater, CIRWATT Repeater, Repetidor trifásico para a amplificação do sinal PLC para o sistema PRIME (3 x 127/200 ... 3 x 230/ 400 V),

Código: QM4011. **DESCATALOGADO**

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50 ... 60 Hz.
Tensão nominal	230 V ~ (F-N/Ph-N) - 400 V ~ (F-F/Ph-Ph)

Características elétricas

Pôtencia	< 2 W; 16 VA (por fase)
----------	-------------------------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	200 x 120 x 55.15 (mm)
Envolvente	ABS
Peso (kg)	0,465

Características ambientais

Grau de proteção	IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-30 ... +80°C
Temperatura de trabalho	-25 ... +70°C

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE-EN 61010-1

Interface do utilizador

LED	3 LEDs de indicação
-----	---------------------

PLC

Sistema de modulação	OFDM
----------------------	------



CIRWATT Repeater

Código: QM4011.

Dimensões

