

# RMV-330-200-50

RMV-330-200-50, Reactância de choque para bateria de condensador média tensão

Código: R807A2.

> In (A): 200

## Especificações

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Classe de temperatura | Categoria B Média diária: 40 °C |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 470 x 355 x 110 (mm) |
| Material | Encapsulado em resina, Núcleo de ar. |
| Envolvente | cor RAL 8016 |
| Fixação | M12 / M16, dependendo do tipo |
| Peso (kg) | 5 |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal (In) | 43 In / 1 s |

### Normas

| | |
|---|---|
| Normas | IEC 60289 |

RMV

| CÓDIGO | MODELO | In (A) | L(µH) | larg.x alt. x prof. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **RMV-260** | | | | | |
| R80628. | RMV-260-50-350 | 50 | 350 | 370 x 290 x 110 | 12 |
| R80637. | RMV-260-60-250 | 60 | 250 | 370 x 290 x 110 | 13 |
| R80664. | RMV-260-100-100 | 100 | 100 | 370 x 290 x 110 | 13 |
| R80672. | RMV-260-125-50 | 125 | 50 | 370 x 290 x 110 | 14 |
| R80691. | RMV-260-175-30 | 175 | 30 | 370 x 290 x 110 | 14 |
| **RMV-330** | | | | | |
| R80739. | RMV-330-60-450 | 60 | 450 | 470 x 355 x 110 | 20 |
| R80748. | RMV-330-75-350 | 75 | 350 | 470 x 355 x 110 | 21 |
| R80757. | RMV-330-90-250 | 90 | 250 | 470 x 355 x 110 | 26 |
| R80774. | RMV-330-125-100 | 125 | 100 | 470 x 355 x 110 | 22 |
| R807A2. | RMV-330-200-50 | 200 | 50 | 470 x 355 x 110 | 22 |

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.