



CHV-T 150/3,3

CHV-T 150/3,3, Condensador trifásico de Média tensão

Código: R8K150000330E

- > BIL (kV): 20/60
- > Medida: Trifásico
- > frequência (Hz): 50
- > Q (kvar): 150
- > Un (V): 3300

Especificações

Isoladores

| | |
|---------------------|------------|
| Material | Porcelana |
| Nível de isolamento | 20/60 kV |
| Nível de poluição | 16 mm / kV |

Características elétricas

| | |
|-------------------------|--|
| Perdas (W) | $\leq 0,15$ W / kvar |
| Pôtencia | 150 kvar |
| Resistência de descarga | Localização: Interior Tempo de descarga: ≤ 10 minutos Tensão residual: ≤ 75 V |
| Sobretensão | 1.1 A 12 h em 24 horas 1,15 A 30 min. em 24 horas 1.2 A 5 min. em 24 horas 1,30 1 min. em 24 horas |
| Tensão | 3300 V |

Características mecânicas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 350 x 572 x 160 (mm) |
| Material | Dielétrico: película de polipropileno em bruto Eléctrodo: Folha de alumínio cortado a laser Óleo de impregnação: SAS-40E ou M/DBT (sem PCB) |
| Envoltente | Aço inox pintado RAL 7035. Tem 2 asas para o fixar à armação e evitar tensões mecânicas nos terminais de porcelana. |
| Fixação | Horizontal ou vertical |
| Peso (kg) | 31 |

Características ambientais

| | |
|-----------------------------|--|
| Instalação, lugar, posição. | Interior / Exterior |
| Temperatura de trabalho | Categoria C (de acordo com IEC 60871-1) Média diária: 40 °C Média anual: 30 °C Máximo: 50 °C |

Normas

| | |
|--------|--------------------------|
| Normas | IEC 60871-1, IEC 60871-9 |
|--------|--------------------------|

CHV-T

| CÓDIGO | MODELO | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | larg.x alt. x prof. | Peso (kg) |
|-------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------------|-----------|
| BIL 20/60 kV (50 Hz) - 3,3 kV | | | | | | |



CHV-T 150/3,3

Condensador trifásico (uso exterior e interior)

Código: R8K150000330E

| CÓDIGO | MODELO | Q (kvar) | Un (V) | BIL (kV) | larg.x alt. x prof. | Peso (kg) |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------|----------|---------------------|-----------|
| R8K0500003305 | CHV-T 50/3,3 | 50 | 3300 | 20/60 | 350 x 422 x 160 | 18,8 |
| R8K0750003305 | CHV-T 75/3,3 | 75 | 3300 | 20/60 | 350 x 472 x 160 | 22,4 |
| R8K100000330E | CHV-T 100/3,3 | 100 | 3300 | 20/60 | 350 x 472 x 160 | 22,8 |
| R8K150000330E | CHV-T 150/3,3 | 150 | 3300 | 20/60 | 350 x 572 x 160 | 30 |
| R8K200000330E | CHV-T 200/3,3 | 200 | 3300 | 20/60 | 350 x 632 x 160 | 34,4 |
| R8K250000330E | CHV-T 250/3,3 | 250 | 3300 | 20/60 | 350 x 802 x 160 | 45,7 |
| R8K333000330E | CHV-T 333/3,3 | 333 | 3300 | 20/60 | 350 x 862 x 175 | 55,6 |
| R8K400000330E | CHV-T 400/3,3 | 400 | 3300 | 20/60 | 350 x 892 x 175 | 58,3 |
| BIL 20/60 kV (50 Hz) - 6,6 kV | | | | | | |
| R8K0500006605 | CHV-T 50/6,6 | 50 | 6600 | 20/60 | 350 x 422 x 160 | 19,2 |
| R8K0750006605 | CHV-T 75/6,6 | 75 | 6600 | 20/60 | 350 x 472 x 160 | 22,6 |
| R8K1000006605 | CHV-T 100/6,6 | 100 | 6600 | 20/60 | 350 x 472 x 160 | 23 |
| R8K1500006605 | CHV-T 150/6,6 | 150 | 6600 | 20/60 | 350 x 572 x 160 | 30,2 |
| R8K200000660E | CHV-T 200/6,6 | 200 | 6600 | 20/60 | 350 x 632 x 160 | 38,3 |
| R8K250000660E | CHV-T 250/6,6 | 250 | 6600 | 20/60 | 350 x 802 x 160 | 45,9 |
| R8K300000660E | CHV-T 300/6,6 | 300 | 6600 | 20/60 | 350 x 802 x 160 | 46,9 |
| R8K333000660E | CHV-T 333/6,6 | 333 | 6600 | 20/60 | 350 x 862 x 175 | 55,9 |
| R8K400000660E | CHV-T 400/6,6 | 400 | 6600 | 20/60 | 350 x 892 x 175 | 58,6 |
| R8K500000660E | CHV-T 500/6,6 | 500 | 6600 | 20/60 | 350 x 1032 x 175 | 69,7 |
| R8K600000660E | CHV-T 600/6,6 | 600 | 6600 | 20/60 | 350 x 1182 x 175 | 81,2 |
| R8K750000660E | CHV-T 750/6,6 | 750 | 6600 | 20/60 | 350 x 1252 x 200 | 97,6 |
| BIL 28/75 kV (50 Hz) - 11 kV | | | | | | |
| R8L0500011005 | CHV-T 50/11 | 50 | 11000 | 28/75 | 350 x 422 x 160 | 19,3 |
| R8L0750011005 | CHV-T 75/11 | 75 | 11000 | 28/75 | 350 x 472 x 160 | 22,7 |
| R8L1000011005 | CHV-T 100/11 | 100 | 11000 | 28/75 | 350 x 472 x 160 | 23 |
| R8L1500011005 | CHV-T 150/11 | 150 | 11000 | 28/75 | 350 x 572 x 160 | 30,1 |
| R8L2000011005 | CHV-T 200/11 | 200 | 11000 | 28/75 | 350 x 632 x 160 | 34,4 |
| R8L2500011005 | CHV-T 250/11 | 250 | 11000 | 28/75 | 350 x 802 x 160 | 45,7 |
| R8L3000011005 | CHV-T 300/11 | 300 | 11000 | 28/75 | 350 x 802 x 160 | 46,5 |
| R8L3330011005 | CHV-T 333/11 | 333 | 11000 | 28/75 | 350 x 862 x 175 | 53 |
| R8L600001100E | CHV-T 600/11 | 600 | 11000 | 28/75 | 350 x 1182 x 175 | 80,7 |
| R8L750001100E | CHV-T 750/11 | 750 | 11000 | 28/75 | 350 x 1252 x 200 | 92,1 |



CHV-T 150/3,3

Condensador trifásico (uso exterior e interior)

Código: R8K150000330E

Dimensões

