



eManager Pro Energy

eManager Pro Energy, Controlador ARM


Código: D302000070000

- > Memória: 512 MB | 8 GB eMMC
- > Módulos: 7
- > Comunicações: RS232/485 | Ethernet | Wi-Fi
- > Sistema: 1 xTrifásico / 3 xMonofásico
- > Alimentação: 85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc
- > CPU: ARM Cortex A7 800 MHz

Descrição

O eManager Energy é uma gama de produtos de controladores IoT industriais com medição de energia trifásica integrada. O eManager Energy centraliza as funcionalidades do analisador de rede eléctrica com registo de dados e comunicações.

O módulo de energia é capaz de medir até um circuito trifásico ou três circuitos monofásicos. Integra a monitorização de 4 quadrantes, incluindo os principais parâmetros eléctricos para monofásicos e trifásicos. A precisão da medição é de Classe 1 Ativa e Classe 2 Reactiva; e a corrente secundária é de 1 A.

Além disso, está disponível um nó Node-RED personalizado para facilitar a recolha e a visualização de dados com um painel de controlo local em tempo real que pode ser acedido através da sua própria rede Wi-Fi.




eManager Pro Energy

Código: D302000070000

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	8,8 ... 10,5 VA
Frequência	47 ... 63 Hz
Tensão nominal	85 ... 264 V~

Alimentação em corrente contínua

Consumo	6,4 ... 6,5 W
Tensão nominal	120 ... 300 Vdc

Características elétricas

Nível de isolamento	3 kVac
---------------------	--------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	123 x 89 x 48 (mm)
Envoltente	Polycarbonate UL94 - Self-extinguishing V19
Fixação	DIN rail 46277 (EN 50022)
Peso (kg)	0,246

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5...95 %
Temperatura de trabalho	-20...+50 °C

Rede de Comunicação

Tecnologia / Tipo	Ethernet 10/100 Mbps
-------------------	----------------------

Unidade de Controle

Relógio	RTC
CPU	ARM Cortex A7 800 MHz
Memória Flash SPI	8 GB eMMC

Unidade de controle

Memória PSRAM	512 MB
---------------	--------

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Double-insulated electric shock protection class II (IEC 61010)
Normas	UNE EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4



eManager Pro Energy

Código: D302000070000

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	3 kVac
----------------------	--------

Precisão na medição

Medição de energia reativa (kvarh)	Class 2
Medição de energia ativa (kWh)	Class 1

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-232 (full-duplex) / RS-485 (half-duplex) Isolamento galvânico
-------------------	--

Comunicação sem fios

Banda	802.11 b/g/n (2.4 GHz.)
Tecnologia / Tipo	Wi-Fi

eManager Energy

Controladores programáveis IoT com medição de energia integrada

CÓDIGO	MODELO	CPU	Memoria	Comunicações	Alimentação
eManager Energy					
D302000070000	eManager Pro Energy	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC	RS232/485 Ethernet Wi-Fi	85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc
D302000080000	eManager Pro Energy X2	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC	RS232/485 Ethernet Wi-Fi	85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc
D302200080000	eManager Pro 4G Energy X2	ARM Cortex A7 800 MHz	512 MB 8 GB eMMC	RS232/485 Ethernet Wi-Fi 4G EMEA	85 ... 264 V~ / 120 ... 300 Vcc