



LM25-M

LM25-M, Centralizador impulsos 25 entradas. RS-485 em Modbus/RTU

Código: D90010. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Protocolo: Modbus/RTU

> Módulos: 8

> Comunicaçãos: RS-485> Entradas digitais: 25

Descrição

Impulse centraliser 25 inputs, RS-485 in Modbus/RTU







LM25-M

Centralizador de impulsos

Código: D90010.

Especificações

Alimentação em corrente alternada	
Consumo	5 VA 6 VA / 3,5 W
Frequência	4763 Hz
Tensão nominal	90264 Vca / 120300 Vcc
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	158 x 90 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível UL 94 - V0
Fixação	calha DIN
Peso (kg)	0,273
Características ambientais	
Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	595%
Temperatura de trabalho	-10 +60 °C
Normas	
Certificações	UL
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III
Normas	EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, IEC61000, UL94, UNE-EN55011, RoSH
Entradas digitais	
Quantidade	25
Tipo	Livre de tensão optoisolada
Largura mínima do sinal	tON/tOFF min.: 10 ms
Comunicação em série	
Protocolo	Modbus RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

(*) Entradas digitais (lógica 0 / 1) ou impulsos de energia

