



EC72 100mA

EC72 100mA, Miliamperímetro para medição em corrente alterna, ferro móvel, panel 72x72

Código: M10121. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Escala: 90°, P2> Precisão: 1,5

> Intervalo de Medida (A): 0,1

> Módulos: 72x72

Descrição

- o Não necessitam de alimentação auxiliar, apenas tipo CEC 96.
- o Caixas DIN de dimensões 48, 72, 96 y 144.
- O Classe de precisão 1,5
- $\circ~$ Medição no verdadeiro valor eficaz de 100 mA ... 100 A
- o Escalas intercambiáveis para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- o Sistema de alarme completamente configurável para CEC 96

Aplicativo

Em aplicações de corrente alternada para controlar o estado da corrente de uma forma muito rápida e visual.







EC72 100mA

Amperimetros de ferro móvel (CA)

Código: M10121.

Especificações

Características mecânicas					
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	72 x 72 x 49.2 (mm)				
Fixação	Painel				
Peso (kg)	0,13				
Características ambientais					
Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)				
Temperatura de armazenamento	-25+40 °C				
Temperatura de trabalho	+10 +30 °C				
Normas					
Certificações	CE				
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000				
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318				
Circuito de medição de corrente					
Consumo	0,3 1,5 VA				
Frequência de amostragem	20100 Hz				
Sobrecarga admissível	1.2 Em permanente / 5 In para 30s / 10 In para 5s / 40 In para 1s				
Características elétricas					
Tensão de isolamento, circuito	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja				
Precisão na medição					
Precisão	1,5 % FE				








EC72 100mA

Amperimetros de ferro móvel (CA)

Código: M10121.

Dimensões Conexões



Туре	Fig. EC	Fig. BC	а	b	С	d	е
48	1-3	1-3	48	44,7	61	5,2	45
72	1-3-4	2-3-4	72	67,2	43,5	5,7	68
96	1-3-4	2-3-4	96	91	43,5	5,7	92
144	2-3-4	2-3-4	144	137	64,5	7,3	138

