



EC48 600V, Voltímetro para medição em alterna, ferro móvel, panel 48x48

Código: M10419.

> Escala: 90°, P1

> Precisão: 1,5

> Intervalo Medida (V): 600

> Módulos: 48x48

Descrição

ul>

- O Não necessitam de alimentação auxiliar, apenas tipo CEC 96
- o Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm.
- o Medição do verdadeiro valor eficaz de U... 600 V CA
- o Escalas permutáveis para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45
- o Sistema de alarme completamente configurável para CEC 96

Aplicativo

Em aplicações de corrente alternada, para controlar visual e rapidamente o estado da tensão.







Voltímetros de ferro móvel

Código: M10419.

Especificações

48 x 48 x 66.2 (mm)
Painel
0,085
Painel: IP 52 (Frontal), IP 20 (Terminais)
-25+40 °C
+10 +30 °C
CE
2000
BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318
1 4 VA
20 100 Hz
1,5 Vn permanente / 2 Vn por 5s
2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
1,5 % FE

EC-V Voltímetros para medição em corrente alterna

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	
M10415.	EC48 250V	90°, P1	1,5	48x48	
M10416.	EC48 300V	90°, P1	1,5	48x48	
M10417.	EC48 400V	90°, P1	1,5	48x48	
M10418.	EC48 500V	90°, P1	1,5	48x48	
M10419.	EC48 600V	90°, P1	1,5	48x48	
M10410.	EC48/110V	90°, P1	1,5	48x48	
M10425.	EC72 250V	90°, P1	1,5	72x72	
M10426.	EC72 300V	90°, P1	1,5	72x72	







Voltímetros de ferro móvel

Código: M10419.

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	
M10427.	EC72 400V	90°, P1	1,5	72x72	
M10428.	EC72 500V	90°, P1	1,5	72x72	
M10429.	EC72 600V	90°, P1	1,5	72x72	
M10420.	EC72/110V	90°, P1	1,5	72x72	
M10435.	EC96 250V	90°, P1	1,5	96x96	
M10436.	EC96 300V	90°, P1	1,5	96x96	
M10437.	EC96 400V	90°, P1	1,5	96x96	
M10438.	EC96 500V	90°, P1	1,5	96x96	
M10439.	EC96 600V	90°, P1	1,5	96x96	
M10430.	EC96/110V	90°, P1	1,5	96x96	
M10447.	EC144 400V	90°, P1	1,5	144x144	
M10448.	EC144 500V	90°, P1	1,5	144x144	

Escalas intercambiáveis, Voltímetros 90°








Voltímetros de ferro móvel

Voltímetros para medição em corrente alterna

Código: M10419.

Dimensões Conexões



Туре	Fig. EC	Fig. BC	а	b	С	d	е
48	1-3	1-3	48	44,7	61	5,2	45
72	1-3-4	2-3-4	72	67,2	43,5	5,7	68
96	1-3-4	2-3-4	96	91	43,5	5,7	92
144	2-3-4	2-3-4	144	137	64,5	7,3	138

