



### **EC96 FIII 500V**

EC96 FIII 500V, Voltímetro com comutador de fase para medição em corrente alterna, ferro móvel, panel 96x96

Código: M10638.

> Escala: 90°, P1

> Sistema: Trifásicos 3 hilos

> Precisão: 1,5

> Intervalo Medida (V): 500

> Módulos: 96x96

### Especificações

Características mecânicas		
	05.05.4024	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 49.2 (mm)	
Fixação	Painel	
Peso (kg)	0,22	
Características ambientais		
Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)	
Temperatura de armazenamento	-25+40 °C	
Temperatura de trabalho	+10 +30 °C	
Normas		
Certificações	CE	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000	
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318	
Circuito de medição de tensão		
Consumo	1 4 VA	
Frequência de amostragem	20 100 Hz	
Tensão máxima de medição permanente	1,5 Vn permanente / 2 Vn por 5s	
Características elétricas		
Tensão de isolamento, circuito	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja	
Precisão na medição		
Precisão	1,5 % FE	

#### EC-F-V

Voltímetros com interruptor de fase para medição alternada

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos
Trifásicos 3 hilos				
M10625.	EC72 FIII 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10626.	EC72 FIII 300V	90°, P1	1,5	72x72







# **EC96 FIII 500V**

Código: M10638.

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos
M10627.	EC72 FIII 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10628.	EC72 FIII 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10629.	EC72 FIII 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10632.	EC96 FIII/110V	90°, P1	1,5	72x72
M10635.	EC96 FIII 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10636.	EC96 FIII 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10637.	EC96 FIII 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10638.	EC96 FIII 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10639.	EC96 FIII 600V	90°, P1	1,5	96x96
Trifásicos 4 hilos				
M10725.	EC72 F III+N 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10726.	EC72 F III+N 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10727.	EC72 F III+N 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10728.	EC72 F III+N 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10729.	EC72 F III+N 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10735.	EC96 F III+N 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10736.	EC96 F III+N 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10737.	EC96 F III+N 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10738.	EC96 F III+N 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10739.	EC96 F III+N 600V	90°, P1	1,5	96x96
Com secuencímet	cro			
M11038.	EC96 FN-S 500V	90°, P1	1,5	96x96







## **EC96 FIII 500V**

Código: M10638.

Dimensões Conexões



