



## EC72 F III+N 250V

EC72 F III+N 250V, Voltímetro com comutador de fase para medição em corrente alterna, ferro móvel, panel 72x72

Código: M10725.

- > Escala: 90°, P1
- > Sistema: Trifásicos 4 hilos
- > Precisão: 1,5
- > Intervalo Medida (V): 250
- > Módulos: 72x72

## Especificações

### Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	72 x 72 x 49,2 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,18

### Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

### Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

### Círculo de medição de tensão

Consumo	1 ... 4 VA
Frequência de amostragem	20 ... 100 Hz
Tensão máxima de medição permanente	1,5 Vn permanente / 2 Vn por 5s

### Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja
--------------------------------	-------------------------------------------

### Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE
----------	----------

### EC-F-V

Voltímetros com interruptor de fase para medição alternada

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos
<b>Trifásicos 3 hilos</b>				
M10625.	EC72 FIII 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10626.	EC72 FIII 300V	90°, P1	1,5	72x72



## EC72 F III+N 250V

Código: M10725.


CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos
M10627.	EC72 F III 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10628.	EC72 F III 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10629.	EC72 F III 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10632.	EC96 F III .../110V	90°, P1	1,5	72x72
M10635.	EC96 F III 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10636.	EC96 F III 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10637.	EC96 F III 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10638.	EC96 F III 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10639.	EC96 F III 600V	90°, P1	1,5	96x96
<b>Trifásicos 4 hilos</b>				
M10725.	EC72 F III+N 250V	90°, P1	1,5	72x72
M10726.	EC72 F III+N 300V	90°, P1	1,5	72x72
M10727.	EC72 F III+N 400V	90°, P1	1,5	72x72
M10728.	EC72 F III+N 500V	90°, P1	1,5	72x72
M10729.	EC72 F III+N 600V	90°, P1	1,5	72x72
M10735.	EC96 F III+N 250V	90°, P1	1,5	96x96
M10736.	EC96 F III+N 300V	90°, P1	1,5	96x96
M10737.	EC96 F III+N 400V	90°, P1	1,5	96x96
M10738.	EC96 F III+N 500V	90°, P1	1,5	96x96
M10739.	EC96 F III+N 600V	90°, P1	1,5	96x96



## EC72 F III+N 250V

Código: M10725.

### Dimensões



### Conexões

