



BC96 150V, Voltímetros para medição em corrente contínua, bobina móvel, painel 96x96

Código: M1173A.

> Escala: 90°, P1 > Precisão: 1,5

Intervalo Medida (V): 150Equipamento: BC96Módulos: 96x96

Descrição

- o Não necessitam de alimentação auxiliar, apenas tipo CBC 96
- O Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm
- O Classe de precisão 1,5
- Medição de CC de 25 A ... 60 A, ou ... 60 mV
- o Escalas permutáveis para BC48, BC72, BC96, BM 45
- o Sistema de alarme completamente configurável para CBC 96

Aplicativo

Em aplicações de corrente contínua, para controlar visual e rapidamente o estado da corrente.







Voltímetros de bobina móvel

Código: M1173A.

Especificações

Características mecânicas			
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 49.2 (mm)		
Fixação	Painel		
Peso (kg)	0,172		
Características ambientais			
Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)		
Temperatura de armazenamento	-25+40 °C		
Temperatura de trabalho	+10 +30 °C		
Normas			
Certificações	CE		
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000		
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318		
Circuito de medição de tensão			
Consumo	1000 Ω/V		
Frequência de amostragem	20 100 Hz		
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s		
Características elétricas			
Tensão de isolamento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja		
Precisão na medição			
Precisão	1,5 % FE		

BC-V Voltímetros para medição em corrente contínua

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Equipamento
M11711.	BC48 1V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11714.	BC48 15V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11716.	BC48 30V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11718.	BC48 60V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11719.	BC48 100V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171A.	BC48 150V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171B.	BC48 250V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171D.	BC48 400V	90° , P1	1,5	48x48	BC48







Voltímetros de bobina móvel

Código: M1173A.

CÓDIGO	MODELO	Escala	Precisão	Módulos	Equipamento
M1171E.	BC48 500V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M1171F.	BC48 600V	90° , P1	1,5	48x48	BC48
M11721.	BC72 1V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11724.	BC72 15V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11726.	BC72 30V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11728.	BC72 60V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11729.	BC72 100V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172A.	BC72 150V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172B.	BC72 250V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172D.	BC72 400V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172E.	BC72 500V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M1172F.	BC72 600V	90° , P1	1,5	72x72	BC72
M11731.	BC96 1V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11734.	BC96 15V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11736.	BC96 30V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11738.	BC96 60V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11739.	BC96 100V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173A.	BC96 150V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173B.	BC96 250V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173D.	BC96 400V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173E.	BC96 500V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M1173F.	BC96 600V	90° , P1	1,5	96x96	BC96
M11744.	BC144 15V	90° , P1	1,5	144x144	BC144







Voltímetros de bobina móvel

Código: M1173A.

Conexões



