



### BC144 0...10V

BC144 0...10V, Indicador de processamento, 90° painel 144x144

Código: M11843.

> Escala: 90°, P1 > Precisão: 1,5

> Escala completa: 0...10 V > Módulos: 144x144

#### Descrição

- O Não necessitam de alimentação auxiliar.
- O Caixas DIN, tamanhos 48, 72, 96 e 144 mm.
- O Classe de precisão 1,5
- $\circ~$  Medição de CC de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- o Escalas permutáveis para BC48, BC72, BC96, BM 45

#### **Aplicativo**

Para a medição do valor médio de tensões e correntes em circuitos de corrente contínua, incluindo de tipo pulsante, numa ampla gama de valores.







## BC144 0...10V

Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11843.

#### Especificações

# Características mecânicasTamanho (mm) larg. x alt. x prof.144 x 144 x 71.8 (mm)FixaçãoPainelPeso (kg)0,42

#### BC-IP Indicador de processamento, 90ª

| CÓDIGO  | MODELO      | Escala   | Precisão | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---------|-------------|----------|----------|---------|-------------|-----------------|
| M11813. | BC48 010V   | 90° , P1 | 1,5      | 48x48   | BC48        | 010 V           |
| M11812. | BC48 020mA  | 90° , P1 | 1,5      | 48x48   | BC48        | 020 mA          |
| M11811. | BC48 420mA  | 90° , P1 | 1,5      | 48x48   | BC48        | 420 mA          |
| M11823. | BC72 010V   | 90° , P1 | 1,5      | 72x72   | BC72        | 010 V           |
| M11822. | BC72 020mA  | 90° , P1 | 1,5      | 72x72   | BC72        | 020 mA          |
| M11833. | BC96 010V   | 90° , P1 | 1,5      | 96x96   |             | 010 V           |
| M11832. | BC96 020mA  | 90° , P1 | 1,5      | 96x96   | BC96        | 020 mA          |
| M11831. | BC96 420mA  | 90° , P1 | 1,5      | 96x96   | BC96        | 420 mA          |
| M11843. | BC144 010V  | 90° , P1 | 1,5      | 144x144 |             | 010 V           |
| M11841. | BC144 420mA | 90° , P1 | 1,5      | 144x144 |             | 420 mA          |
|         |             |          |          |         |             |                 |

Escalas incluídas no preço (\*) O código de 6 dígitos inclui escala 4 ... 20 mA







## BC144 0...10V

Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11843.

#### Conexões



